

1. INFORMATION DU CLIENT

Bon de commande ou devis :	_____		
Représentant du détaillant :	_____		
Adresse courriel :	_____		
No. de téléphone :	_____	Télécopieur :	_____
Facturer à (nom) :	_____		
Adresse de facturation :	_____		
Expédier à (nom) :	_____		
Adresse d'expédition :	_____		
Ville :	_____		
Province :	_____	Code postal :	_____
Numéro ou nom de l'utilisateur :	_____		
Poids de l'utilisateur :	_____		
Grandeur de l'utilisateur :	_____		
Épaisseur du coussin du siège :	_____		
Longueur genou-talon Gauche :	_____	Droite :	_____



LA COMMANDE NE PEUT PAS ÊTRE TRAITÉE SANS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Le nom d'utilisateur ou le numéro, les mesures et le poids de l'utilisateur.
- Amylior n'est pas responsable des erreurs de configuration **ou de taille résultant d'erreurs ou d'omissions du client sur le bon de commande.**
- La confirmation de commande sera émise par Amylior résumant les articles sélectionnés. Veuillez la lire attentivement.
- Une fois la commande expédiée, toute modification sera soumise à la politique de retour et pourrait être interdite.

***INDIQUÉS EN ROUGE SONT DES NOUVELLES PRÉCISIONS ET/OU DES NOUVEAUX AJOUTS**

2. OPTIONS STANDARD INCLUSES

Base motorisée Alltrack M3-HD (robuste), système de suspension interactive à six roues indépendantes et amortissement vertical des chocs, ancrage de transport pour système de sangles, chargeur 8A externe, roue pivotante avant de 6 po (150 mm), ceinture pelvienne standard de type automobile, moteur 10 km/h (6.5 m/h) et capacité de poids = 205 kg (450 lb)

- ▶ NOTE : Certaines mesures métriques ont été arrondies au multiple de 5 millimètres le plus près.

3. FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ ALLTRACK M3-HD

ATM3-3HD	Fauteuil roulant motorisé ALLTRACK M3 ROBUSTE (HD)	\$8,545
-----------------	--	---------

3.5 MANUEL DE L'UTILISATEUR

SOOMATENG	English / Anglais	S/F	SOOMATFR	Français / French	S/F
------------------	-------------------	-----	-----------------	-------------------	-----

4. ENSEMBLE SELON LE POIDS DE L'UTILISATEUR

WCA4	Poids allant jusqu'à 181 kg (400 lb)	STD	WCA45	Poids allant jusqu'à 205 kg (450 lb)	STD
-------------	--------------------------------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----

5. COULEURS STANDARD

SCMOBM	Onyx Noir Mat	S/F	SCMCAB	Cabernet	S/F
SCMCTB	Bleu Cobalt	S/F	SCMBGM	Gomme Balloune Métallique	S/F
SCMIOB	Bleu Indigo	S/F	SCMHAB	Habanero Métallique	S/F
SCMCRE	Rouge Bonbon	S/F	SCMLIM	SubLime	S/F



▼ COULEURS SUR DEMANDE (PROCÉDÉ HYDROGRAPHIQUE)

FCHDD-M	“Sable numérique” de type camouflage militaire	\$795
FCHCF-M	Fibre de carbone avec base noir mat	\$795
FCHWL-M	Vert forêt de type camouflage chasse	\$795

5.5 CAPUCHONS DE COULEURS POUR LES ROUES MOTRICES

SCCTB-WI	Bleu Cobalt	S/F	SCHAB-WI	Habanero Métallique	S/F
SCIOB-WI	Bleu Indigo	S/F	SCLIM-WI	SubLime	S/F
SCCRE-WI	Rouge Bonbon	S/F	SCBGM-WI	Gomme Balloune Métallique	S/F
SCCAB-WI	Cabernet	S/F			

▲ *Les capuchons de couleurs ne sont pas compatibles avec les couleurs en procédé hydrographique (FCHDD, FCHWL et FCHCF)*

▲ *Les capuchons de couleurs ne sont pas compatibles avec les roues motrices extra-large de 355 mm x 100 mm (14 po x 4 po) (DW144PT et DW144PI)*

▲ *Les capuchons ne sont pas offerts en Onyx Noir Mat*

7. ANCRAGE DE TRANSPORT

TTD4	Points de fixation des sangles d'attache pour le transport avec système de retenue de l'utilisateur à 4 points d'ancrage au véhicule (conformes ISO 7176-19)	STD
-------------	--	-----

8. MOTORISATION

MP65B	Groupe moteur à 4 pôles à 10 km/h (6.5 m/h), incluant électrofrein / avec dégagement du frein	STD
▲	<i>Incompatible avec ensemble de correction de la trajectoire Smart-Track (SMARTT)</i>	
▲	<i>Le poids maximum pour cette option est de 181 kg (400 lb)</i>	
MP65-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 10 km/h (6.5 m/h), incluant électrofrein / avec dégagement de l'engrenage	\$395
▲	<i>Le poids maximum pour cette option est de 181 kg (400 lb)</i>	
MP544B	Groupe moteur à 4 pôles à 9 km/h (5.4 m/h), incluant électrofrein / avec dégagement du frein	S/F
▲	<i>Incompatible avec ensemble de correction de la trajectoire Smart-Track (SMARTT)</i>	
MP544-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 9 km/h (5.4 m/h), incluant électrofrein / avec dégagement de l'engrenage	\$395

9. SYSTÈME DE CORRECTION DE LA TRAJECTOIRE

SMARTT	Smart-Track - système de correction de la trajectoire (encodeur)	\$1,420
▲	<i>La technologie Smart-Track offre une précision accrue de la trajectoire grâce à sa traction et sa conduite améliorées. Une option idéale pour ceux qui ont un minimum de mouvement pour manipuler les commandes.</i>	
▲	<i>Nécessite le modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net 120 A (ECR120)</i>	
▲	<i>Cette option nécessite le groupe moteur MP65-OPT ou MP544-OPT.</i>	
▲	<i>Recommandé pour commande non-proportionnelle</i>	

10. CHARGEUR DE BATTERIE

BCOB	Chargeur de batterie 8 A externe	S/F
-------------	----------------------------------	-----

11. COMPARTIMENT DE BATTERIE ET LARGEUR DE LA BASE

FS24B	Base avec compartiment pour des batteries groupe 24 (largeur totale de la base = 645 mm / 25 3/8 po)	S/F
--------------	--	-----

12. BATTERIES - SÉLECTION REQUISE

BAT24GEL	“Premium CG Power” - batterie au gel – groupe 24 – 70 A (chacune)	\$465
BATO	Omettre les batteries	S/F



14. ROUES MOTRICES

DW14PT	Pneus avec chambre à air de 355 mm (14 po) - la paire	STD
DW14PI	Pneus avec dispositif anti-crevaisson de 355 mm (14 po) - la paire	S/F
DW144PT	Pneus extra-large avec chambre à air de 355 mm x 100 mm (14 po x 4 po) - la paire	\$200
DW144PI	Pneus extra-large avec dispositif anti-crevaisson de 355 mm x 100 mm (14 po x 4 po) - la paire	\$595
	▲ Augmente la largeur totale de la base de 70 mm (2 ¾ po)	
DW12PT	Pneus avec chambre à air de 320 mm (12 ½ po) - la paire	S/F
DW12PI	Pneus avec dispositif anti-crevaisson de 320 mm (12 ½ po) - la paire	S/F
	▲ Les roues motrices de 320 mm (12 ½ po) diminuent la garde au sol et la vitesse, mais augmentent le couple moteur.	

15. ROUES AVANT

FC6S	Roues pivotantes / pneu semi-dur de 150 mm (6 po) - la paire (non disponible avec roues de 14 x 4 po - DW144PT ou DW144PI)	STD
FC8PTM	Roues pivotantes / pneumatique de 205 mm (8 po) - la paire	S/F
FC8PIM	Roues pivotantes / dispositif anti-crevaisson de 205 mm (8 po) - la paire	S/F
	▲ Incompatible avec les roues motrices de 320 mm (12 ½ po) (DW12PT et DW12PI)	

16. HAUTEUR SOL-SIÈGE (LA HAUTEUR PEUT VARIER DE ± 6 MM - ¼ PO)

▶ **LES CASES JAUNES REPRÉSENTENT DES OPTIONS QUI NE PEUVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉES QU'AVEC DES ROUES MOTRICES DE 320 MM (12 ½ PO) (SECTION 14).**

TABLEAU DE LA HAUTEUR SOL-SIÈGE	SANS SYSTÈMES MOTORISÉS			BASCULE (AVEC OU SANS DOSSIER INCLINABLE)	SIÈGE ÉLÉVATEUR HD (AVEC OU SANS DOSSIER INCLINABLE)	BASCULE ET SIÈGE ÉLÉVATEUR HD (AVEC OU SANS DOSSIER INCLINABLE)
	ANGLE DU SIÈGE	0°	3°			
STFH1550 395 mm (15 ½ po)						
STFH1650 420 mm (16 ½ po)						
STFH1700 430 mm (17 po)						
STFH1750 445 mm (17 ½ po)						
STFH1800 455 mm (18 po)						
STFH1850 470 mm (18 ½ po)						
STFH1900 485 mm (19 po)						
STFH1950 495 mm (19 ½ po)						
STFH2000 510 mm (20 po)						

17. SPÉCIFICATION DE LA HAUTEUR SOL-SIÈGE (SI NON STANDARD)

SOMHSS	Pour une hauteur sol-siège plus élevée que standard. Une hauteur sol-siège sous les plages minimales n'est pas permise.	DEVIS
	▲ Requis à : _____" (intervalle de ± 6 mm - ¼ po)	



18. ANGLE DU SIÈGE

SFE-0	Angle du siège à 0° (obligatoire avec des options motorisées)	STD
SFE-3	Angle du siège à 3° (non-disponible avec des systèmes motorisés)	S/F
SFE-6	Angle du siège à 6° (non-disponible avec des systèmes motorisés)	S/F

19. DISPOSITIFS LUMINEUX

EOLP	Ensemble d'éclairage avec DEL (Comprend les faisceaux avant et arrière et clignotants intégrés)	\$1,425
▲	Nécessite une manette actualisée avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECVJ6KL, ECRJCL, ECRJC35B or EDIB)	

20. SYSTÈME ÉLECTRONIQUE NON POLYVALENT - BOÎTES DE COMMANDE/MANETTES VR2 DE PG DRIVES

► **Le système électronique VR2 ne peut fonctionner qu'avec un positionnement motorisé spécifique ou avec certaines combinaisons : bascule / siège élévateur / dossier inclinable / repose-jambe motorisé, monopièce / repose-jambes élévateurs combinés / bascule + repose-jambe motorisé monopièce / bascule + repose-jambes élévateurs combinés / dossier inclinable + repose-jambes élévateurs combinés / bascule + siège élévateur (sur mesure)**

ECV902A	Modulateur pour système électronique VR2 90 A (ECV902A nécessite une boîte de commande VR2 ci-dessous)	STD
ECVJ4K	Boîte de commande VR2 Standard à 4 touches	STD
ECVJ6K	Boîte de commande VR2 à 6 touches (Cette boîte de commande/manette permet un positionnement motorisé ou une combinaison de deux positionnements tel qu'indiqué ci-haut)	S/F
ECVJ9KL	Boîte de commande VR2 à 9 touches avec contrôle des lumières (Cette boîte de commande/manette permet un positionnement motorisé ou une combinaison de deux positionnements tel qu'indiqué ci-haut)	\$150

21. SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POLYVALENT - PROGRAMMABLE R-NET DE PG DRIVES

ECEL90	Modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net 90 A	\$175
ECR120	Modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net 120 A	\$275

22. SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POLYVALENT - BOÎTES DE COMMANDE/MANETTES R-NET DE PG DRIVES

► **LES MODULATEURS ECEL90 ET ECR120 NÉCESSITENT LE CHOIX D'UNE BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE CI-DESSOUS**

ECO	Omettre la boîte de commande/manette (Nécessite l'afficheur OMNI 2)	S/F
ECELJ	Boîte de commande/manette compacte EL, DEL	STD
▲	La boîte de commande/manette ECELJ est incompatible avec l'option repositionnement motorisé en mémorisation (SACMEMORY et MACMEMORY).	
ECRJC	Boîte de commande/manette compacte, écran couleur	\$155
►	BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE AVEC CONTRÔLE DES LUMIÈRES	
ECELJL	Boîte de commande/manette compacte EL, DEL, contrôle des lumières	\$125
▲	La boîte de commande/manette ECELJL est incompatible avec l'option repositionnement motorisé en mémorisation (SACMEMORY et MACMEMORY).	
ECRJCL	Boîte de commande/manette compacte, écran couleur, contrôle des lumières	\$180
►	BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE AVANCÉE	
ECRJC35B	Boîte de commande/manette avancée R-net avec Bluetooth et infrarouge (écran 90 mm - 3.5 po). Contrôle des lumières, interrupteurs à palette, touches de raccourci et prise stéreo	\$1,105



23. BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE AVANCÉE

JSMF	Support de boîte de commande/manette latéral standard, position avant-arrière réglable	S/F
JMSA	Support de boîte de commande/manette latéral, rabattable avec mécanisme de blocage, réglable en hauteur et en angle, positions multiples	\$235
Sélectionner :	Configuration avec installation standard de pivotement latéral	
	Configuration à 35° pour pivoter latéralement et vers le bas	
	▲ Un réglage à un angle de 35° peut causer une interférence avec les membres de l'utilisateur lorsque l'accoudoir en "L" modèle Cantilever Signature (SOAFBxxx) est en rotation interne.	
JSMCM	Support de boîte de commande/manette central et rabattable Tri-Lock de Bodypoint	\$275
	▲ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19	

24. MONTURE POUR SUPPORT DE BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE

JSMFH	Monture fixe pour support de commande/manette	STD
--------------	---	-----

25. SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE

HML	Côté gauche	HMR	Côté droit
------------	-------------	------------	------------

26. EXTENSION DE BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE

JSH	Conico-sphérique	STD	JBAT	Bâtonnet	\$130
JBH	Boule dure	\$85	JFBH	Boule souple	\$70
JTH	En "T"	\$155	JMUSH	Champignon	\$210
JGP	En "U"	\$210			

27. BOÎTE DE COMMANDE POUR UN ASSISTANT

EADC	Boîte de commande opérée par un assistant	\$1,150
-------------	---	---------

28. SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA COMMANDE POUR UN ASSISTANT

EADCL	Côté gauche	EADCR	Côté droit
--------------	-------------	--------------	------------

29. INTERFACE POUR COMMANDE ADAPTÉE - R-NET OMNI 2 (REQUIS AVEC COMMANDE ADAPTÉE)

EDIB	OMNI 2 avec affichage et interface numérique (Comprend les options Bluetooth et infrarouge)	\$1,915
	▲ Permet le fonctionnement des dispositifs d'appoint.	
	▲ Cette fonction nécessite le modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net PM 120 A (ECR120).	
	▲ Cette option nécessite le support de l'afficheur OMNI 2 ci-dessous.	

30. SUPPORT D'INTERFACE OMNI 2 POUR COMMANDE ADAPTÉE

EDSAM	Support de montage pour l'interface	S/F
	EDML – Installer à gauche	EDMR – Installer à droite

31. MODULE DE CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT

ECU	Module de contrôle de l'environnement (module de sortie)	\$995
	▲ Nécessite le modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net (ECEL90 ou ECR120).	

33. STRUCTURE DE SIÈGE SIGNATURE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ

SAABAHD-450	Structure de l'ensemble siège-dossier Signature HD (châssis seulement)	\$1,045
SAPTXXHD	Bascule motorisée robuste (HD) avec compensation Signature	\$6,195
	▲ Cette option comprend la structure siège-dossier Signature (SAABAHD)	



33. STRUCTURE DE SIÈGE SIGNATURE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ (SUITE)

SAPRXHD	Dossier inclinable motorisé robuste (HD) à 165° avec réglage biomécanique Signature	\$7,845
	▲ Cette option comprend la structure siège-dossier Signature (SAABAHD)	
SAPTPRXHD	Bascule motorisée Signature et dossier inclinable motorisé à 165° robustes (HD) avec compensation et réglage biomécanique	\$12,995
	▲ Cette option comprend la structure siège-dossier Signature (SAABAHD)	
SAPEXHD	ALTA siège élévateur motorisé (HD) robuste de 280 mm (11 po)	\$5,495
	▲ Cette option comprend la structure siège-dossier Signature (SAABAHD)	
	▲ Le poids maximum pour cette option est de 181 kg (400 lb)	
ADDPEXHD	Module – Ajout de ALTA siège élévateur motorisé (HD) robuste de 280 mm (11 po) à une des options SAPTXHD, SAPRXHD ou SAPTPRXHD	\$3,995
	▲ Le poids maximum pour cette option est de 181 kg (400 lb)	

34. SYSTÈME DE COMMANDE POUR UNE SEULE ACTIVATION MOTORISÉE - 1 VÉRIN

▶	UNE SEULE ACTIVATION MOTORISÉE - INTERRUPTEUR EXTERNE OU OPTIONNEL SEULEMENT (pour systèmes polyvalents et non polyvalents)				
SOLO	Contrôle séparé pour mécanisme de bascule motorisée - externe à la manette			STD	
▼	INTERRUPTEURS OPTIONNELS				
SWTOGGLE	Interrupteur de commande à bascule unique		Activation par l'aidant	\$100	
SWPUSH1	Interrupteur à bouton-poussoir simple (mode simple : SAC)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$90	
SWPUSH2	Interrupteur à bouton-poussoir double (mode double : SAC)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$180	
SSBS	Interrupteur de marque Buddy Button	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$230	
	▲	Noir	Rouge	Vert	Jaune
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$116	
SSML	Interrupteur de marque Ultra Light	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$295	
▶	FONCTION MOTORISÉE UNIQUE À L'AIDE D'UNE BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE				
EPSV	Fonction unique avec le modulateur pour système électronique non polyvalent VR2			S/F	
	▲ Permet l'activation d'une seule fonction motorisée à l'aide du modulateur VR2.				
	▲ Ne permet pas l'activation d'une fonction motorisée à l'aide de la boîte de commande et des interrupteurs séparés.				
	▲ La commande du siège élévateur avec la bascule est offerte sur mesure. Cocher la case appropriée à la section sur mesure (72) en plus de l'option EPSV.				
	▲ Le système électronique VR2 ne peut activer que certains positionnements motorisés : bascule / siège élévateur / dossier inclinable / repose-jambe élévateur motorisé, monopièce / repose-jambes élévateurs combinés / bascule + le siège élévateur (sur mesure).				
	▲ Sélectionner EPSV2 pour activer certaines combinaisons de fonctions motorisées.				
EPSEL	Fonction unique avec le modulateur R-net 90 A			S/F	
	▲ Permet l'activation d'une seule fonction motorisée à l'aide du modulateur R-net 90 A.				
	▲ Compatible avec toutes les boîtes de commande/manette R-net.				
	▲ Ne permet pas le contrôle d'une fonction motorisée à l'aide de la boîte de commande/manette et des interrupteurs séparés.				
	▲ Ne peut pas activer plus qu'une fonction motorisée.				
	▲ Pour le repositionnement motorisé en mémorisation, choisir l'option SAC ci-dessous.				
	▲ Pour la boîte de commande/manette R-net 120 A, choisir l'option SAC ci-dessous.				



34. SYSTÈME DE COMMANDE POUR UNE SEULE ACTIVATION MOTORISÉE - 1 VÉRIN (SUITE)

SAC	Boîte de commande pour repositionnement motorisé, pour 1 accessoire			S/F	
	▲ Permet l'activation d'une seule fonction motorisée à l'aide du modulateur R-net.				
	▲ Compatible avec toutes les boîtes de commande/manettes R-net 90 A ou 120 A, OMNI 2 et les commandes adaptées.				
	▲ Permet le fonctionnement de la bascule avec le siège élévateur motorisé.				
	▲ Compatible avec le repositionnement motorisé en mémorisation.				
▶	FONCTION MOTORISÉE UNIQUE (les options ci-dessous sont compatibles seulement avec l'option SAC ci-dessus)				
SACMEMORY	Mémorisation de la position des vérins			\$1,495	
	▲ Cette option n'est pas compatible avec aucune des boîtes de commande/manettes VR2 ou R-net DEL (ECELJ et ECELJL)				
	▲ La programmation de repositionnement en mémorisation est incompatible avec l'option siège élévateur HD (SAPESXHD et ADDPESXHD)				
▶	LES INTERRUPTEURS CI-DESSOUS PERMETTENT L'ACTIVATION DES FONCTIONS MOTORISÉES À L'AIDE D'UNE BOÎTE DE COMMANDE ET D'UN INTERRUPTEUR SÉPARÉ				
SACTOGGLE	Interrupteur de commande à bascule unique		Activation par l'aidant	\$410	
SACPUSH1	Interrupteur à bouton-poussoir simple (mode simple : SAC)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$400	
SACPUSH2	Interrupteur à bouton-poussoir double (mode double : SAC)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$490	
SACSSBS	Interrupteur de marque Buddy Button	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$540	
	▲	Noir	Rouge	Vert	Jaune
SACSSSES	Interrupteur en forme d'oeuf	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$426	
SACSSML	Interrupteur de marque Ultra Light	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$605	

35. SYSTÈME DE COMMANDE POUR MULTIPLES ACTIVATIONS MOTORISÉES - 2 À 6 VÉRINS

▶	DEUX FONCTIONS MOTORISÉES À L'AIDE DU MODULATEUR VR2			
EPSV2	Deux fonctions motorisées avec le modulateur pour système électronique non polyvalent VR2			S/F
	▲ Permet l'activation de 2 fonctions motorisées à l'aide du modulateur VR2. Le EPSV2 est incompatible pour les fonctions motorisées combinées telles que bascule + dossier inclinable ou siège élévateur + dossier inclinable.			
	▲ Ne permet pas l'activation des fonctions motorisées à l'aide de la boîte de commande et des interrupteurs séparés.			
	▲ Le système électronique VR2 ne peut fonctionner qu'avec certaines combinaisons de positionnement motorisé : bascule + repose-jambe motorisé monopieuvre / bascule + repose-jambes élévateurs combinés / dossier inclinable + repose-jambe motorisé monopieuvre / dossier inclinable + repose-jambes élévateurs combinés.			
▶	FONCTIONS MOTORISÉES MULTIPLES À L'AIDE DU MODULATEUR R-NET			
MAC	Système électronique polyvalent E-BX pour fonctions multiples à l'aide d'une boîte de commande et de vérins IQ			\$2,295
	▲ Cette option est nécessaire avec le choix combiné d'un repose-jambe monopieuvre, compensateur 90° motorisé (ADDPF) et de la configuration de fauteuil N2221 à base étroite (FS2221B).			
▶	OPTIONS MAC			
MACMEMORY	Mémorisation de la position des vérins			\$175
▶	LES INTERRUPTEURS CI-DESSOUS PERMETTENT L'ACTIVATION DES FONCTIONS MOTORISÉES À L'AIDE D'UNE BOÎTE DE COMMANDE ET D'UN INTERRUPTEUR SÉPARÉ			
MACKEYPAD-P	Boîtier avec 5 interrupteurs à boutons-poussoirs	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$445
MACKEYPAD-T	Boîtier avec 5 interrupteurs à leviers	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$445



35. SYSTÈME DE COMMANDE POUR MULTIPLES ACTIVATIONS MOTORISÉES - 2 À 6 VÉRINS (SUITE)

MACMULTI	Manette 4 directions (jusqu'à 4 options motorisées)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$180
▲ Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette				
MACMULTIT	Interrupteur à 3 leviers (jusqu'à 5 options motorisées)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$135
▲ Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette				
MACPUSH4	Interrupteur à 4 boutons-poussoirs	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$225
▲ Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette				
MACPUSH5	Interrupteur à 5 boutons-poussoirs	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$240
▲ Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette				

36. CHOIX D'INSTALLATION POUR L'INTERRUPTEUR

Installation de l'interrupteur :	TSML (côté gauche)	TSMR (côté droit)	S/F
----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----

37. ANGLE DU DOSSIER FIXE SIGNATURE (VEUILLEZ SÉLECTIONNER)

SOBAA	Choisir :	86°	90°	94°	98°	102°	106°	110°	S/F
--------------	-----------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----

38. BASE DE SIÈGE RIGIDE SIGNATURE, RÉGLABLE EN LARGEUR DE 430 - 560 MM (17 PO À 22 PO)

STS17-22-19	Ajustement en largeur de 430 - 560 mm (17 po à 22 po) et en profondeur de 380 - 480 mm (15 po à 19 po)	N/C
STS17-22-22	Ajustement en largeur de 430 - 560 mm (17 po à 22 po) et en profondeur de 455 - 560 mm (18 po à 22 po)	N/C
▲ La profondeur d'assise minimale offerte avec cette option est de 455 mm (18 po)		
17" (SOSW17)	18" (SOSW18)	19" (SOSW19)
20" (SOSW20)	21" (SOSW21)	22" (SOSW22)

39. BASE DE SIÈGE RIGIDE SIGNATURE, RÉGLABLE EN LARGEUR DE 510 - 660 MM (20 PO À 26 PO)

STS20-25-22	Ajustement en largeur de 510 - 635 mm (20 po à 25 po) et en profondeur de 455 - 560 mm (18 po à 22 po)	N/C
STS23-28-22	Ajustement en largeur de 585 - 710 mm (23 po à 28 po) et en profondeur de 455 - 560 mm (18 po à 22 po)	\$475
▲ Les largeurs de siège de 686 mm (27 po) et 710 mm (28 po) sont des dimensions sur mesure et nécessitent une demande de devis.		
▲ La profondeur d'assise minimale offerte avec ces options est de 455 mm (18 po)		
20" (SOSW20)	21" (SOSW21)	22" (SOSW22)
23" (SOSW23)	24" (SOSW24)	25" (SOSW25)
26" (SOSW26)		

40. BASE DE SIÈGE RIGIDE SIGNATURE, RÉGLABLE EN PROFONDEUR DE 380 - 560 MM (15 PO À 22 PO)

15" (SODN15)	16" (SODN16)	17" (SODN17)	18" (SODN18)	19" (SODN19)	20" (SODN20)	N/C
21" (SODN21)	22" (SODN22)	▲ 18 po est la profondeur d'assise minimale possible lors du choix d'une assise de 22 po de long (STS14-19-22, STS14-22-22 et STS20-25-22).				N/C

41. HAUTEUR DES CANNES DE DOSSIER SIGNATURE (MESURÉE A PARTIR DE LA PLAQUE D'ASSISE JUSQU'AU-DESSUS DES POIGNÉES DE POUSSÉE)

▶ Non compatible avec un dossier inclinable manuel ou motorisé						
16" (SOBCH16)	17" (SOBCH17)	18" (SOBCH18)	19" (SOBCH19)			
▼ 508 mm (20 po) est la hauteur minimum de la canne avec un dossier inclinable manuel ou motorisé						
20" (SOBCH20)	21" (SOBCH21)	22" (SOBCH22)	23" (SOBCH23)	24" (SOBCH24)	25" (SOBCH25)	
26" (SOBCH26)	27" (SOBCH27)	28" (SOBCH28)				



41.5 OPTIONS DE CANNES DE DOSSIER SIGNATURE

▼ POIGNÉES DE POUSSÉE

SOPH	Poignées de poussée (paire)	S/F
-------------	-----------------------------	-----

▼ CANNES DE DOSSIER ENDOMORPHE POUR DOSSIER FIXE

STSEND0-F1	Cannes de dossier endomorphe pour dossier fixe, 25 mm (1 po) total	\$120
STSEND0-F2	Cannes de dossier endomorphe pour dossier fixe, 50 mm (2 po) total	\$120
STSEND0-F3	Cannes de dossier endomorphe pour dossier fixe, 75 mm (3 po) total	\$120
STSEND0-F4	Cannes de dossier endomorphe pour dossier fixe, 100 mm (4 po) total	\$120

▼ CANNES DE DOSSIER ENDOMORPHE POUR DOSSIER INCLINABLE

STSEND0-R1	Cannes de dossier endomorphe pour dossier inclinable, 25 mm (1 po) total	S/F
STSEND0-R2	Cannes de dossier endomorphe pour dossier inclinable, 50 mm (2 po) total	S/F

▼ DOSSIER REPLIABLE (POUR DOSSIER FIXE)

STSTFB	Dossier repliable pour un rangement éventuel et pour faciliter le transport pour dossier fixe	\$240
---------------	---	-------

42. RECOUVREMENT DU DOSSIER

DSTR-LLHH	Dossier souple, réglable en tension	S/F
------------------	-------------------------------------	-----

▲ Offert sur les accoudoirs en U seulement (SOADP)

STDSB-LLHH	Dossier rembourré et profilé, largeur jusqu'à 535 mm (21 po) et hauteur de coquille maximale de 560 mm (22 po)	\$605
-------------------	--	-------

▲ L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable

STDSB-LLHH	Dossier rembourré et profilé, largeur jusqu'à 535 mm (21 po) pour grandeurs non standard et hauteur de coquille ≥ 585 mm (23 po)	\$755
-------------------	--	-------

▲ L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable

STDSB-LLHH	Dossier très robuste, rembourré et profilé, largeur ≥ 560 mm (22 po) et toutes hauteurs de coquille.	\$1,075
-------------------	--	---------

▲ L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable

► DOSSIER MATRX

PBE-LLHH-HD	Dossier MATRX HEAVY DUTY ELITE (haute capacité) – largeur de 535 à 610 mm (21 à 24 po) et hauteur de 405 mm et 510 mm (16 po et 20 po)	\$1,150
--------------------	--	---------

▲ Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 405 mm ou de 510 mm (16 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.

▲ Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb)

EDB-LLHH-HD	Dossier MATRX ELITE DEEP HD (haute capacité) – largeur de 535 à 610 mm (21 à 24 po) et hauteur de 405 mm, 455 mm et 510 mm (16 po, 18 po et 20 po)	\$1,195
--------------------	--	---------

▲ Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 405 mm, 455 mm ou 510 mm (16 po, 18 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.

▲ Ce dossier n'est pas compatible avec les supports thoraciques latéraux

▲ Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb)

► DOSSIER NXT

NOACB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH AC CONTOUR – hauteur de 380 à 535 mm (15 à 21 po)	\$690
-------------------	---	-------

▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)

NOACB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH AC CONTOUR – hauteur de 560 à 710 mm (22 à 28 po)	\$720
-------------------	---	-------

▲ Soutien un poids maximal de 250kg (550 lb)

▲ Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 330 mm, 405 mm ou 485 mm (13 po, 16 po ou 19 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.



42. RECOUVREMENT DU DOSSIER (SUITE)

NOPCB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH PC DEEP CONTOUR – hauteur de 380 à 535 mm (15 à 21 po)	\$790
	▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)	
NOPCB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH PC DEEP CONTOUR – hauteur de 560 à 710 mm (22 à 28 po)	\$820
	▲ Soutien un poids maximal de 250kg (550 lb)	
	▲ Ce dossier n'est pas compatible avec les supports thoraciques latéraux	
	Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 330 mm, 405 mm ou 485 mm (13 po, 16 po ou 19 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.	
▶ OMETTRE LE COUSSIN DE DOSSIER		
STDSBO	Omission du Dossier – (Utilisation d'un dossier après marché)	N/C
	▲ Le support arrière DOIT être omis avant de sélectionner une monture de dossier après marché	
	▲ Des frais supplémentaires s'appliquent lorsqu'un dossier ET une monture de dossier après marché sont sélectionnés.	
CUST-BHW	Monture de dossier après marché – Les informations concernant le dossier doivent être précisées.	\$185
	Manufacturier du dossier : _____	
	Marque de dossier : _____	
	Monture utilisée : _____	
	▲ Les informations ci-dessus sont requises.	
	▲ Des frais supplémentaires s'appliquent lorsqu'un dossier ET une monture de dossier après marché sont sélectionnés.	
	▲ Aucune monture ne sera fournie si les informations requises pour le dossier après marché sont omises, mais un assemblage standard d'écrous en T sera fourni.	

43. HAUTEUR TOTALE DU RECOUVREMENT DU DOSSIER (MESURÉE A PARTIR DE LA PLAQUE D'ASSISE JUSQU'AU-DESSUS DE LA COUILLE)

▼ Une hauteur de dossier minimale de 510 mm (20 po) est requise avec un dossier inclinable.						
405 mm/16" (SOBH16)	455 mm/18" (SOBH18)	510 mm/20" (SOBH20)	560 mm/22" (SOBH22)	610 mm/24" (SOBH24)	660 mm/26" (SOBH26)	710 mm/28" (SOBH28)
Cette hauteur n'est pas offerte avec les options NXT Optima AC et PC. ▲						

44. RECOUVREMENT DU SIÈGE (COUSSIN)

▶ POUR LES TAILLES ET CONFIGURATIONS SUR MESURE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU FORMULAIRE DE COMMANDE PERFORMA CG AIR.			
▶ PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE			
Coussin sur mesure (veuillez utiliser le formulaire de commande Performa CG Air)			
Choisir la hauteur de cellule (1 choix)	50 mm/2 po	75 mm/3 po	100 mm/4 po
▶ SIMPLE (1) VALVE - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS			
▶ COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE STANDARD « SPACER KNITS »			
PCGA1VSCxxxx-x	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		\$812
PCGA1VSCxxxx-x	560 mm et + (22 po et +) de largeur		\$914
	▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.		
▶ COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE À DOUBLE ÉPAISSEURS EN 3D « SPACER KNITS »			
PCGA1V3Dxxxx-x	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		\$857
PCGA1V3Dxxxx-x	560 mm et + (22 po et +) de largeur		\$963
	▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.		
▶ COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE D'INCONTINENCE EXTERNE			
PCGA1VICxxxx-x	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		\$915
PCGA1VICxxxx-x	560 mm et + (22 po et +) de largeur		\$969
	▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.		



44. RECOUVREMENT DU SIÈGE (COUSSIN) (SUITE)

▶ DOUBLE (2) VALVE - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS		
▶ COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE STANDARD « SPACER KNITS »		
PCGA2VSCxxxx-x	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	\$812
PCGA2VSCxxxx-x	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$914
▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.		
▶ COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE À DOUBLE ÉPAISSEURS EN 3D « SPACER KNITS »		
PCGA2V3Dxxxx-x	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	\$857
PCGA2V3Dxxxx-x	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$963
▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.		
▶ COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE D'INCONTINENCE EXTERNE		
PCGA2VICxxxx-x	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	\$915
PCGA2VICxxxx-x	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$969
▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.		
▶ SEGMENTATION DU COUSSIN À DOUBLE VALVE (SÉLECTIONNER 1 CASE)		
PCGA-2VLR	Double Valve avec Position Gauche / Droite	S/F
PCGA-2VF6	Double Valve avec Position Avant / Arrière, distance avant de 150 mm (6 po) depuis l'avant	S/F
PCGA-2VF8	Double Valve avec Position Avant / Arrière, distance avant de 205 mm (8 po) depuis l'avant	S/F
PCGA-2VF10	Double Valve avec Position Avant / Arrière, distance avant de 255 mm (10 po) depuis l'avant	S/F
▶ OPTIONS PERFORMA CG AIR		
PCGA-GZ	Technologie anti-glissement « GripZone »	\$86
PCGA-TT-WW	Treillis de transfert	\$100
PCGA-AC	Contour anatomique	\$100
▲ Disponible uniquement avec des hauteurs de cellules de 50 mm (2 po) et 75 mm (3 po)		
PCGA-SP	Pochette de coussin	\$55
▶ COUSSIN PROFILÉ		
SCPSC-LLPP	Siège rembourré profilé avec largeurs jusqu'à 485 mm (19 po)	\$620
SCPSC-LLPP	Siège rembourré profilé non standard avec largeurs entre 510-610 mm (20-24 po)	\$735
SCPSC-LLPP	Siège rembourré profilé pour fauteuil HD avec largeur de 635 mm/25 po ou plus ▲ Spécifier largeur : _____" et profondeur : _____"	\$865
▶ COUSSIN MATRX		
PSP-LLPP	Recouvrement du siège MATRX PSP – largeur de 280 à 510 mm (11 à 20 po)	\$645
▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)		
▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.		
PSP-LLPP	Recouvrement du siège MATRX PSP – hauteur de 560 à 660 mm (22 à 26 po)	\$995
▲ Soutien un poids maximal de 250kg (550 lb)		
▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.		
▶ COUSSIN NXT BIO-FIT		
NXTBIOFIT-LLPP	Coussin NXT BIO FIT – hauteur de 380 à 535 mm (15 à 21 po)	\$595
▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)		
NXTBIOFIT-LLPP	Coussin NXT BIO FIT Cushion – hauteur de 560 à 660 mm (22 à 26 po)	\$625
▲ Soutien un poids maximal de 181 kg (400 lb)		
▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.		



45. ACCOUDOIR EN "L" DE TYPE CANTILEVER SIGNATURE - HAUTEUR RÉGLABLE, ROTATION VERS L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR ET ANGLE VERTICAL. PERMETTANT À LA PALETTE D'AVANCER DE 1 PO (CHOISIR 2)

POUR DOSSIERS FIXES

▼ Hauteur réglable de 185 mm (7,25 po) à 385 mm (15,25 po) par intervalles de 25 mm (1 po).			
▼ Non compatible avec les garnitures d'accoudoir profilées (SOWAPx et SOWGELx)			
SOAFBDLH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur bureau, 305 mm (12 po), Gauche		S/F
SOAFBDRH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur bureau, 305 mm (12 po), Droit		S/F
SOAFBFLH	Accoudoir de type « L » Signature, pleine longueur, 405 mm (16 po), Gauche		S/F
SOAFBFRH	Accoudoir de type « L » Signature, pleine longueur, 405 mm (16 po), Droit		S/F
SOAFBELH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur prolongée, 455 mm (18 po), Gauche		S/F
SOAFBERH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur prolongée, 455 mm (18 po), Droit		S/F
▼ LONGUEUR SUR MESURE			
SOAFBCLH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur sur mesure 510 mm (20 po) - Gauche		\$95
SOAFBCRH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur sur mesure 510 mm (20 po) - Droit		\$95
SOAFBCLH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur sur mesure 560 mm (22 po) - Gauche		\$95
SOAFBCRH	Accoudoir de type « L » Signature, longueur sur mesure 560 mm (22 po) - Droit		\$95

POUR DOSSIERS INCLINABLES

▼ Hauteur réglable de 260 mm (10,25 po) à 415 mm (16,25 po) par intervalles de 25 mm (1 po).			
▼ Choisir une plage d'ajustement :	Plage basse 260 - 335 mm (10,25 po à 13,25 po)	Plage haute 360 - 415 mm (14,25 po à 16,25 po)	
▼ Non compatible avec les garnitures d'accoudoir profilées (SOWAPx et SOWGELx)			
SOAFBDLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Gauche		S/F
SOAFBDRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Droit		S/F
SOAFBFLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Gauche		S/F
SOAFBFRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Droit		S/F
SOAFBELH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur prolongée, 455 mm (18 po), Gauche		S/F
SOAFBERH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur prolongée, 455 mm (18 po), Droit		S/F
▼ LONGUEUR SUR MESURE			
SOAFBCLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Gauche		\$95
SOAFBCRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Droit		\$95
SOAFBCLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Gauche		\$95
SOAFBCRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Droit		\$95

46. ACCOUDOIR EN "U" (RÉGLABLE EN HAUTEUR - OFFERT AVEC POIGNÉES DE TRANSFERT POUR DOSSIER NON INCLINABLE - CHOIX DE 2)

▼ Non compatible avec les garnitures d'accoudoir plates, x-large - extra-long (16 po x 13 ½ po) (SOXWFAP16 ou SOXWGAP16) et garniture creux monobloc avec support de la main (SOCAR)					
SOADPDLH	Accoudoir en "U", rabattable et amovible - court gauche (réglable en hauteur entre 260-385 mm / 10 ¼ -15 ¼ po en intervalle de 13 mm / ½ po)		\$168		
SOADPDRH	Accoudoir en "U", rabattable et amovible - court droit (réglable en hauteur entre 260-385 mm / 10 ¼ -15 ¼ po en intervalle de 13 mm / ½ po)		\$168		
SOADPFLH	Accoudoir en "U", rabattable et amovible - long gauche (réglable en hauteur entre 260-385 mm / 10 ¼ -15 ¼ po en intervalle de 13 mm / ½ po)		\$168		
SOADPFRH	Accoudoir en "U", rabattable et amovible - long droit (réglable en hauteur entre 260-385 mm / 10 ¼ -15 ¼ po en intervalle de 13 mm / ½ po)		\$168		
CUST-48247	Accoudoir avec longueur SUR MESURE. Choix pour accoudoir gauche :	455 mm/18 po	510 mm/20 po	560 mm/22 po	S/F
CUST-48247	Accoudoir avec longueur SUR MESURE. Choix pour accoudoir droit :	455 mm/18 po	510 mm/20 po	560 mm/22 po	S/F



48. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE L'ACCOUDOIR À L'USINE

Plage d'ajustement de l'accoudeur en "L" de Type Cantilever (SOAFB pour dossier fixe)					Ajuster à :
185 mm (7.25 po)	210 mm (8.25 po)	235 mm (9.25 po)	260 mm (10.25 po)	285 mm (11.25 po)	
310 mm (12.25 po)	335 mm (13.25 po)	360 mm (14.25 po)	385 mm (15.25 po)	415 mm (16.25 po)	

Plage d'ajustement de l'accoudeur en "L" de Type Cantilever (SOAFB pour dossier inclinable)					Ajuster à :
260 mm (10.25 po)	285 mm (11.25 po)	310 mm (12.25 po)	335 mm (13.25 po)	360 mm (14.25 po)	
385 mm (15.25 po)	415 mm (16.25 po)				

▲ La hauteur est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la garniture de confort standard.

▲ Pas nécessaire pour l'accoudeur en "U".

49. GARNITURE DE CONFORT D'ACCOUDOIR SIGNATURE

EN MOUSSE

SOFAPD	Garniture d'accoudeur plate - court (10 po x 2 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	STD
SOFAPF	Garniture d'accoudeur plate - long (14 po x 2 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	STD
SOXWFAP10	Garniture d'accoudeur plate, x-large - court (10 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
SOXWFAP14	Garniture d'accoudeur plate, x-large - long (14 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
SOXWFAP16	Garniture d'accoudeur plate, x-large - extra-long (16 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F

▲ La garniture de 16 po x 3 ½ po nécessite un accoudeur de type « L » (SOAFBExx) avec une longueur prolongée de 455 mm (18 po) ou plus.

▲ La garniture de 16 po x 3 ½ po est non compatible avec les accoudeurs de type « U » (SOADPxx)

SOWAPD	Garniture profilée - accoudeur court (215 x 70 mm / 8 ½ x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
	▲ Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudeurs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.				
	▲ Non compatible avec accoudeur de type « L » (SOAFBxxx)				
SOWAPF	Garniture profilée - accoudeur pleine longueur (330 x 70 mm / 13 x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
	▲ Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudeurs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.				
	▲ Non compatible avec accoudeur de type « L » (SOAFBxxx)				

DE TYPE HYBRIDE EN MOUSSE ET EN GEL (LE GEL RESTE TOUJOURS MOELLEUX)

SOGELD	Garniture profilée - accoudeur court (215 x 70 mm / 8 ½ x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$40
SOGELF	Garniture hybride plate - accoudeur pleine longueur (345 x 50 mm / 13 ½ x 2 po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$40
SOXWGAP10	Garniture d'accoudeur plate, x-large - court (10 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
SOXWGAP14	Garniture d'accoudeur plate, x-large - long (14 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
SOXWGAP16	Garniture d'accoudeur plate, x-large - extra-long (16 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$105

▲ La garniture de 16 po x 3 ½ po nécessite un accoudeur de type « L » (SOAFBExx) avec une longueur prolongée de 455 mm (18 po) ou plus.

▲ La garniture de 16 po x 3 ½ po est non compatible avec l'accoudeur de type « U » (SOADPxx)



49. GARNITURE DE CONFORT D'ACCOUDOIR SIGNATURE (SUITE)

SOWGELD	Garniture hybride profilée - accoudoir court (215 x 70 mm / 8 ½ x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
	▲ <i>Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.</i>				
	▲ <i>Non compatible avec l'accoudoir de type « L » (SOAFBxxx)</i>				
SOWGELF	Garniture hybride profilée - accoudoir pleine longueur (330 x 70 mm / 13 x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
	▲ <i>Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.</i>				
	▲ <i>Non compatible avec l'accoudoir de type « L » (SOAFBxxx)</i>				
▶ GARNITURE SPÉCIALISÉE CREUX MONOBLOC (DE TYPE GOUTIÈRE)					
SOCAR	Garniture creux monobloc avec support de la main (455 x 115 mm / 18 x 4 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$290
	▲ <i>Cette garniture spécialisée peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs.</i>				
	▲ <i>La garniture creux monobloc SOCAR nécessite un accoudoir de type « L » (SOAFBExx) avec une longueur prolongée de 455 mm (18 po) ou plus.</i>				

50. REPOSE-JAMBE SIGNATURE (AMOVIBLES ET PIVOTANTS AVEC MÉCANISME DE BLOCAGE; RÉGLABLES EN LONGUEUR - LA PAIRE)

SOAAF	Potence repose-jambe parallèle HD renforcé Signature, escamotable				\$175
	Ajuster à :	60°	70°		
	Plage d'ajustement en longueur :	SOFLHD12 (320-445 mm / 12 ½ - 17 ½ po)	SOFLHD14 (370-495 mm / 14 ½ - 19 ½ po)		
ADDML	Repose-jambe élévateur compensateur manuel Signature - la paire				\$595
	Plage d'ajustement en longueur :	SOFLME12 (320-445 mm / 12 ½ - 17 ½ po)	SOFLME14 (370-495 mm / 14 ½ - 19 ½ po)		
	▲ <i>Ne pas inclure les appuie-mollets qui doivent être sélectionnés à la section 51.</i>				
ADDPLHD	Repose-jambe élévateur compensateur motorisé Signature - HD renforcé				\$2,745
	Choisir la fonction :	Individuels	Combinés		
	Plage d'ajustement en longueur :	SOFLPW12 (320-445 mm / 12 ½ - 17 ½ po)	SOFLPW14 (370-495 mm / 14 ½ - 19 ½ po)		
	▲ <i>L'option ADDPL comprend les appuie-mollets. L'activation individuelle compte pour 2 options motorisées. L'activation combinée compte pour 1 option motorisée.</i>				

51. REPOSE-PIEDS ET ACCESSOIRES SIGNATURE

SOSFAF	Repose-pied séparé, rabattable, non réglable en angle, de longueur standard (à l'unité)				STD
SOAFP	Repose-pied séparé, rabattable, réglable en angle et en profondeur, longueur standard (à l'unité)				\$65
SOAHL	Cale-talonnrière réglable (à l'unité)				\$20
SOACPFR	Appuie-mollet rembourré pour repose-jambe renforcé rabattable (SOAAF) avec kit de quincaillerie pour réglage				\$93
SOAMA	Appuie-moignon réglable (unité)	Gauche	Droit		\$455

52. AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DES REPOSE-PIEDS À L'USINE

Longueur des repose-pieds / repose-jambes	Ajuster à :				
320 mm (12.5 po)	330 mm (13 po)	345 mm (13.5 po)	355 mm (14 po)	370 mm (14.5 po)	
380 mm (15 po)	395 mm (15.5 po)	405 mm (16 po)	420 mm (16.5 po)	430 mm (17 po)	
445 mm (17.5 po)	455 mm (18 po)	470 mm (18.5 po)	485 mm (19 po)	495 mm (19.5 po)	
▲ La longueur est prise du dessus de la plaque d'assise jusqu'au-dessus du repose-pied à l'endroit du talon.					



53. REPOSE-JAMBE, MONOPIÈCE SIGNATURE

SOAAF90	Repose-jambe monopieuce pour plateforme monobloc (ajustement manuel entre 94° et 70°)	\$200
Choisir une plage d'ajustement :		
	SOFBA12 (320-420 mm/12½ -16½ po)	SOFBA16 (420-495 mm/16½ -19½ po)
▲	<i>Pour la plage SOFBA16 (420-495 mm/16 ½-19 ½ po), la hauteur sol-siège la plus basse est de 475 mm/18.75 po</i>	
▲	<i>Sélectionner la plateforme monobloc rabattable (SOFUFP) ou les repose-pieds séparés (SOAFPFB).</i>	
▲	<i>Avec l'option des repose-pieds séparés (SOAFPFB), la monture offre également un ajustement individuel en hauteur.</i>	
ADDPFHD	Repose-jambe élévateur motorisé, monopieuce, compensateur HD - 90° à 3°	\$2,745
Choisir une plage d'ajustement :		
	SOFBPW12 (265-405 mm/10 ½ -16 po)	SOFBPW16 (405-510 mm/16-20 po)
▲	<i>Pour la plage SOFBPW16 (405-510 mm/16 -20 po), la hauteur sol-siège la plus basse est de 475 mm/18.75 po</i>	
▲	<i>Cette option comprend les appuie-mollets.</i>	
▲	<i>Le repose-jambe monopieuce compte pour une option motorisée.</i>	
▲	<i>Sélectionner la plateforme monobloc rabattable (SOFUFP) ou les repose-pieds séparés (SOAFPFB).</i>	
▲	<i>Pour les repose-jambes avec une longueur entre 265 mm et 320 mm (10 ½ et 12 ½ po), il y a un conflit partiel où les appuie-mollets empêchent la plateforme monobloc ou les repose-pieds de se rabattre complètement.</i>	

54. REPOSE-PIED, PLATEFORME MONOBLOC ET ACCESSOIRES SIGNATURE

SOFUFP	Repose-pied rabattable, plateforme monobloc	\$140
SOAFPFB	Repose-pied séparé, rabattable, réglable en angle et en profondeur, de longueur std. pour repose-jambe monopieuce (à l'unité)	\$65
SOACPCM	Appuie-mollet rembourré pour repose-jambe monopieuce fixe 90° (SOAAF90) avec kit de quincaillerie pour réglage (à l'unité)	\$93

55. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU REPOSE-PIED SUR LE REPOSE-JAMBE MONOPIÈCE À L'USINE

Longueur du repose-jambe monopieuce		Ajuster à :				
320 mm (12.5 po)	330 mm (13 po)	345 mm (13.5 po)	355 mm (14 po)	370 mm (14.5 po)	380 mm (15 po)	430 mm (17 po)
380 mm (15 po)	395 mm (15.5 po)	405 mm (16 po)	420 mm (16.5 po)	430 mm (17 po)	445 mm (17.5 po)	495 mm (19.5 po)
445 mm (17.5 po)	455 mm (18 po)	470 mm (18.5 po)	485 mm (19 po)	495 mm (19.5 po)	510 mm (20 po)	
Longueur du repose-jambe monopieuce motorisé		Ajuster à :				
265 mm (10.5 po)	280 mm (11 po)	290 mm (11.5 po)	305 mm (12 po)	320 mm (12.5 po)	330 mm (13 po)	380 mm (15 po)
330 mm (13 po)	345 mm (13.5 po)	355 mm (14 po)	370 mm (14.5 po)	380 mm (15 po)	395 mm (15.5 po)	445 mm (17.5 po)
395 mm (15.5 po)	405 mm (16 po)	420 mm (16.5 po)	430 mm (17 po)	445 mm (17.5 po)	455 mm (18 po)	495 mm (19.5 po)
455 mm (18 po)	470 mm (18.5 po)	485 mm (19 po)	495 mm (19.5 po)	510 mm (20 po)		

▲ La hauteur est prise à partir du dessus de la plaque d'assise jusqu'au-dessus du repose-pied/de la plateforme à l'endroit du talon.

56. SANGLE DE POSITIONNEMENT

SOAUTO	Ceinture pelvienne de positionnement à bouton poussoir de 150 cm (55 po), style voiture	STD
SOAUTO80	Ceinture pelvienne de positionnement à bouton poussoir de 205 cm (80 po), style voiture	\$75
SOBPHP2C	Ceinture pelvienne coussinée Bodypoint (deux points de fixation, attache central)	\$170
SOBPHP2C-L82	Ceinture pelvienne coussinée Bodypoint XL longueur de 210 cm (82 po) (deux points de fixation, attache centrale)	\$190
SOPHB	Ceinture pelvienne coussinée, attache au centre et crochet magnétique	\$194
SOBPCS	Courroie thoracique coussinée Bodypoint	\$250
SOPCS	Courroie thoracique coussinée, attache au centre et crochet magnétique	\$262



57. APPUI-TÊTE

▼ SÉLECTIONNER L'OPTION D'APPUIE-TÊTE ACCOMPAGNÉE DE SON ANCRAGE ET SPÉCIFIER L'ENDROIT POUR L'INSTALLATION.

SONUAHR-12	N'utilisant pas un appui-tête SOMAH pour monture 12.7 mm (1/2 po). Disponible avec des dossiers fixes et inclinables.	S/F
SONUAHR-15	N'utilisant pas un appui-tête SOMAH pour monture 15 mm (19/32 po). Disponible uniquement avec des dossiers inclinables.	S/F
SOFHRS	Coussin profilé d'appui-tête, petit 100 mm x 230 mm (4 po x 9 po)	\$155
SOFHRM	Coussin profilé d'appui-tête, moyen 125 mm x 255 mm (5 po x 10 po)	\$155
SOFHRL	Coussin profilé d'appui-tête, grand 150 mm x 280 mm (6 po x 11 po)	\$155
SOMAH	Support pour appui-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)	\$220
SOHRBC	Ancrage d'appui-tete pour coussin de dossier (non inclinable)	S/F
SOHRPR	Ancrage d'appui-tete pour barre de tension du dossier inclinable	S/F

58. APPUI-THORACIQUES

▼ SÉLECTIONNER L'OPTION D'APPUI-THORACIQUE ACCOMPAGNÉE DE SON ANCRAGE AJUSTABLE/AMOVIBLE.

SOSLS3	Appui-thoracique courbé, petit 75 mm x 125 mm (3 po x 5 po) (à l'unité)	\$100
SOSLM4	Appui-thoracique courbé, moyen 100 mm x 150 mm (4 po x 6 po) (à l'unité)	\$100
SOSLL5	Appui-thoracique courbé, grand 125 mm x 180 mm (5 po x 7 po) (à l'unité)	\$100
SOSLHM	Monture pour appui-thoracique rabattable et ajustable (à l'unité)	\$220
	▲ Les appui-thoraciques ne sont pas compatibles avec le dossier NXT OPTIMA FH PC DEEP CONTOUR (NOPCB)	
	▲ La garniture profilée de l'accoudoir (SOWAPx et SOWGELx) peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il y a des appui-thoraciques.	

59. SUPPORT POUR HANCHE ET CUISSE

▼ SÉLECTIONNER L'OPTION DE SUPPORT HANCHE ET CUISSE ACCOMPAGNÉE DE SON ANCRAGE AJUSTABLE/AMOVIBLE.

SOHTSS10	Support pour hanche et cuisse ajustable, petit 255 mm x 100 mm (10 po x 4 po) (à l'unité)	\$130
SOHTSM12	Support pour hanche et cuisse ajustable, moyen 305 mm x 380 mm (12 po x 5 po) (à l'unité)	\$130
SOHTSL14	Support pour hanche et cuisse ajustable, grand 355 mm x 150 mm (14 po x 6 po) (à l'unité)	\$130
SOHTSARH	Trousse d'ancrage pour support hanche et cuisse ajustable et amovible (à l'unité)	\$136

60. ACCESSOIRES

SOCH	Porte gobelet – (autonivelant)	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$115
SOCPH	Support pour cellulaire de marque Ram Mounts X-Grip	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$190
SOTHS	Support pour petite tablette de marque Ram Mounts X-Grip	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$205
SOTHL	Support pour grande tablette de marque Ram Mounts X-Grip	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$360
	▲ Un accessoire est normalement installé sur le côté opposé de la boîte de commande/manette. Une commande sur mesure avec frais est nécessaire si l'installation doit se faire du même côté que la boîte de commande/manette.				
	▲ Plusieurs accessoires installés sur le même côté, nécessitent également une commande sur mesure avec frais.				

61. REFLECTEURS

REFLECT	Dispositifs réfléchissants rouges et blancs autocollants (non installés - Accompagnent le manuel de l'utilisateur)	S/F
----------------	--	-----

62. SAC À DOS ET POCLETTE D'ACCOUDOIR

SOBP	Sac à dos (avec courroies résistantes pour attacher aux cannes de dossier)				\$90
SOAP	Pochette d'accoudoir (avec courroies résistantes pour attacher autour des tiges d'accoudoir)	Choisir :	Côté gauche	Côté droit	\$53
	▲ Si la commande ne contient qu'une seule pochette, veuillez indiquer le côté choisi pour l'installation.				



63. INTERRUPTEURS ET OPTIONS

ASCPWIFI	Programmeur sans Fil, Dongle WIFI	\$844
ASCPCP	Interface de programmation R-net (pour PC & "OBP")	\$600
ASCPVR2	Interface de programmation PGDT VR2 (pour PC et PP1)	\$1,450
SSBS	Bouton "Buddy" (interrupteur pour aidant)	\$230
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf	\$116
SSML	Interrupteur de marque Ultra Light	\$295
ESS-RED	Interrupteur d'ARRÊT d'urgence - rouge	\$314

OPTIONS DE COMMANDES SPÉCIALISÉES

- ▶ Toutes les options de commande spécialisée doivent être ACCOMPAGNÉES de l'afficheur OMNI 2 et de son interface pour commande adaptée (EDIB).
- ▶ Les options de commande spécialisées de cette section ne sont pas conformes à la norme ISO 7176-19

64. COMMANDE ADAPTÉE PAR LE SOUFFLE DE MARQUE THERAFIN

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SCSNPK	Commande par le souffle de marque Therafin (non proportionnelle)	\$1,975	
SCSNPBTK	Tube et quincaillerie pour commande par le souffle de marque Therafin	S/F	
▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
SCSRMSNP	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour commande par le souffle	SWL (pivote à gauche) SWR (pivote à droite)	\$300
▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivote à gauche) SWR (pivote à droite)	\$510
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche) MRH (instal. à droite)	\$116
▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
▲ Le type d'interrupteur peut être interchangeable avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
ESS-RED	Interrupteur d'ARRÊT d'urgence - rouge	Activation par l'utilisateur Activation par l'aidant	\$314
▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)		\$220
▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
▶ CHOISIR UN (1) COUSSIN D'APPUIE-TÊTE			
SOFHRS	Coussin profilé d'appuie-tête, petit 100 mm x 230 mm (4 po x 9 po)		\$155
SOFHRM	Coussin profilé d'appuie-tête, moyen 125 mm x 255 mm (5 po x 10 po)		\$155
SOFHRL	Coussin profilé d'appuie-tête, grand 150 mm x 280 mm (6 po x 11 po)		\$155

65. COMMANDE ADAPTÉE CÉPHALIQUE NON PROPORTIONNELLE

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SUR MESURE	Commande adaptée céphalique pour interrupteur de proximité (3 axes), adulte avec prise mono 3 mm (1/8 po)	DEVIS	
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivote à gauche) SWR (pivote à droite)	\$510
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche) MRH (instal. à droite)	\$116
▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
▲ Le type d'interrupteur peut être interchangeable avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
ESS-RED	Interrupteur d'ARRÊT d'urgence - rouge	Activation par l'utilisateur Activation par l'aidant	\$314
▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée céphalique.			
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)		\$220
▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée céphalique.			



66. MINI MANETTE MICRO-PILOT PROPORTIONNELLE POUR MENTON ET LÈVRES

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SUR MESURE	Mini manette proportionnelle à effleurement léger			DEVIS
SCSRMMP	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour menton Micro-Pilot	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$870
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$510
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$116
	▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
	▲ Le type d'interrupteur peut être interchangeable avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
JCC	Extension de manette pour menton			\$55
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)			\$220
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
►	CHOISIR UN (1) COUSSIN D'APPUIE-TÊTE			
SOFHRS	Coussin profilé d'appuie-tête, petit 100 mm x 230 mm (4 po x 9 po)			\$155
SOFHRM	Coussin profilé d'appuie-tête, moyen 125 mm x 255 mm (5 po x 10 po)			\$155
SOFHRL	Coussin profilé d'appuie-tête, grand 150 mm x 280 mm (6 po x 11 po)			\$155

67. COMMANDE COMPACTE OU MINI MANETTE PROPORTIONNELLE POUR INSTALLATION CENTRALE

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SCPGMJS	Commande compacte proportionnelle JC200 de PG Drives pour installation centrale			\$2,369
SCGMJSM	Support de commande centrale rabattable pour JC200	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$595
	▲ Cette option doit accompagner la commande compacte JC200 de PG Drivers			
SUR MESURE	Mini manette proportionnelle à effleurement léger			DEVIS
SCGMPM	Mini manette proportionnelle rabattable à effleurement léger	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$825
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
SCBTM	Plateau à main pour mini manette proportionnelle à effleurement léger	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$850
	▲ Cette option est seulement compatible avec la mini manette proportionnelle à effleurement léger			

68. COMMANDE COMPACTE OU MINI MANETTE POUR INSTALLATION SUR ACCOUDOIR

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SCPGMJS-M	Commande compacte proportionnelle JC200 de PG Drives pour installation sur un accoudoir			\$2,369
SCARMJSM	Support pour accoudoir articulé et escamotable pour JS200 de PG Drives	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$325
	▲ Cette option doit accompagner la commande compacte JC200 de PG Drivers			
SUR MESURE	Mini manette proportionnelle à effleurement léger			DEVIS
SCARMPM	Support pour accoudoir articulé et escamotable pour MicroPilot	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$375
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
SCBTM	Plateau à main pour mini manette proportionnelle à effleurement léger	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$850
	▲ Cette option est seulement compatible avec la mini manette proportionnelle à effleurement léger			



69. COMMANDE ADAPTÉE CÉPHALIQUE PROPORTIONNELLE

▼ **Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19**

SCPHC	Ensemble pour commande adaptée céphalique proportionnelle			\$4,495
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$510
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$116
	▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
	▲ Le type d'interrupteur peut être interchangé avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)			\$220
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée céphalique proportionnelle			

SECTION SUR MESURE

- ▶ Les délais augmenteront en fonction du volume de commandes sur mesure au moment de la réception du bon de commande.
- ▶ Veuillez appeler pour un devis et les spécifications pour ces options.

70. PORTE-BOUEILLE O²

▼ **Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19**

SUPOXY	Support à bouteille d'oxygène non compensateur	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$295
	▲ Non disponible avec le dossier inclinable motorisé			
SUPOXYA	Support à bouteille d'oxygène compensateur	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$1,195
	▲ Nécessaire avec le dossier inclinable motorisé			
	Grandeur de bouteille d'oxygène "D"	560 mm haut. X 110 mm diam. / 22 po x 4.3 po (La hauteur comprend la valve)		
	Grandeur de bouteille d'oxygène "E"	725 mm haut. X 110 mm diam. / 31 po x 4.3 po (La hauteur comprend la valve)		

71. PLATEAU POUR RESPIRATEUR (À COMPLÉTER EN ENTIER)

▼ **AMYLIOR NE FOURNIT PAS LA BATTERIE, LE CHARGEUR NI LE CÂBLAGE POUR LE RESPIRATEUR. CES ÉLÉMENTS SONT NORMALEMENT FOURNIS PAR LE FABRICANT DU RESPIRATEUR.**

▼ **Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19**

SOVENT	Plateau pour respirateur sur mesure			
	Plateau compensateur pour respirateur (nécessaire avec bascule motorisée et/ou dossier inclinable motorisé)			\$1,360
	Plateau pour respirateur fixe			\$400
	SPÉCIFIER MODÈLE			
	Trilogy 100/200			
	LTV			
	LTV + Sprintpack			
	Autre, spécifier : _____			
SOVTBE	Compartiment de batterie allongé pour batterie du respirateur			\$495
	Le respirateur est alimenté par 1 batterie U1 et le fauteuil par 2 batteries groupe 24			
	Le respirateur est alimenté par 1 batterie groupe 22NF et le fauteuil par 2 batteries groupe 24			



72. AUTRES OPTIONS SUR MESURE (DEMANDER UN DEVIS)

▼ **VEUILLEZ ÊTRE PRÉCIS ET FOURNIR LES SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES POUR LES OPTIONS SUIVANTES.**

▼ **Les options sur mesure et accessoires suivants sont conformes à la norme ISO 7176-19**

SUR MESURE	Prise USB pour chargeur ◀ Spécifier l'endroit de l'installation : _____	DEVIS	
SUR MESURE	Bascule + dossier inclinable motorisés à l'aide du modulateur non polyvalent VR2	DEVIS	
SUR MESURE	Crochets optionnels situés à l'arrière du dossier (2 crochets)	DEVIS	
SUR MESURE	Housse robuste pour fauteuil roulant, grand format	DEVIS	
SUR MESURE	Poignées de transfert (la paire)	Sélectionner une plage de hauteur : 125 - 205 mm / 5 - 8 po 150 - 230 mm / 6 - 9 po	DEVIS

▼ **Les options sur mesure et accessoires ci-dessous ne sont pas conformes à la norme ISO 7176-19**

SUR MESURE	Dossier rabattable facilitant le rangement et le transport – compatible avec les dossiers inclinables	DEVIS	
SUR MESURE	Bascule antérieure motorisée	DEVIS	
SUR MESURE	Repose-pied rabattable, plateforme monobloc motorisé (Veuillez communiquer avec le SAC pour les configurations offertes en fonction du poids de l'utilisateur)	DEVIS	
SUR MESURE	Repose-pied rabattable, plateforme monobloc motorisé (Veuillez communiquer avec le SAC pour les configurations offertes en fonction du poids de l'utilisateur)	DEVIS	
SUR MESURE	Caméra de recul avec un écran de 125 mm / 5 po	DEVIS	
SUR MESURE	Rétroviseur	Côté gauche Côté droit	DEVIS
SUR MESURE	Réceptacle du repose-jambe télescopique pour un ajustement indépendant de la profondeur d'assise	DEVIS	
SUR MESURE	Grande boîte de repose-pied	Longueur : _____ Largeur : _____ (Veuillez contacter le SAC pour les grandeurs offertes.)	DEVIS
SUR MESURE #1	Autres demandes personnalisées. Veuillez préciser dans la section des notes ci-dessous.		DEVIS
SUR MESURE #2	Autres demandes personnalisées. Veuillez préciser dans la section des notes ci-dessous.		DEVIS

73. NOTES / DÉTAILS SUR BESOINS SPÉCIAUX