

1. INFORMATION DU CLIENT

Bon de commande ou devis :	_____		
Représentant du détaillant :	_____		
Adresse courriel :	_____		
No. de téléphone :	_____	Télécopieur :	_____
Facturer à (nom) :	_____		
Adresse de facturation :	_____		
Expédier à (nom) :	_____		
Adresse d'expédition :	_____		
Ville :	_____		
Province :	_____	Code postal :	_____
Numéro ou nom de l'utilisateur :	_____		
Poids de l'utilisateur :	_____		
Grandeur de l'utilisateur :	_____		
Épaisseur du coussin du siège :	_____		
Longueur genou-talon Gauche :	_____	Droite :	_____



LA COMMANDE NE PEUT PAS ÊTRE TRAITÉE SANS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Le nom d'utilisateur ou le numéro, les mesures et le poids de l'utilisateur.
- Amylor n'est pas responsable des erreurs de configuration **ou de taille résultant d'erreurs ou d'omissions du client sur le bon de commande.**
- La confirmation de commande sera émise par Amylor résumant les articles sélectionnés. Veuillez la lire attentivement.
- Une fois la commande expédiée, toute modification sera soumise à la politique de retour et pourrait être interdite.

***INDIQUÉS EN ROUGE SONT DES NOUVELLES PRÉCISIONS ET/OU DES NOUVEAUX AJOUTS**

2. OPTIONS STANDARD INCLUSES

Base motorisée Alltrack M3 compatible avec le module de verticalisation ASCENT, système de suspension interactive à six roues indépendantes et amortissement vertical des chocs, ancrage de transport pour système de sangles, chargeur 8 A externe, roue pivotante avant de 6 po (150 mm), ceinture pelvienne standard de type automobile, moteur 10 km/h (6.5 m/h) et capacité de poids = 136 kg (300 lb)

- **NOTE : Certaines mesures métriques ont été arrondies au multiple de 5 millimètres le plus près.**

3. FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ ALLTRACK M3 COMPATIBLE AVEC LE MODULE DE VERTICALISATION MOTORISÉE ASCENT

ATM3	Fauteuil roulant motorisé ALLTRACK M3 (Compatible avec le module de verticalisation motorisée ASCENT)	\$8,020
-------------	---	---------

3.5 MANUEL DE L'UTILISATEUR

SOOMATENG	English / Anglais	S/F	SOOMATFR	Français / French	S/F
------------------	-------------------	-----	-----------------	-------------------	-----

4. ENSEMBLE SELON LE POIDS DE L'UTILISATEUR

WCAS	Poids allant jusqu'à 113 kg (250 lb)	STD
-------------	--------------------------------------	-----

5. COULEURS STANDARD

SCMOBM	Onyx Noir Mat	S/F	SCMCAB	Cabernet	S/F
SCMCTB	Bleu Cobalt	S/F	SCMBGM	Gomme Balloune Métallique	S/F
SCMIOB	Bleu Indigo	S/F	SCMHAB	Habanero Métallique	S/F
SCMCRE	Rouge Bonbon	S/F	SCMLIM	SubLime	S/F



▼ COULEURS SUR DEMANDE (PROCÉDÉ HYDROGRAPHIQUE)

FCHDD-M	“Sable numérique” de type camouflage militaire	\$795
FCHCF-M	Fibre de carbone avec base noir mat	\$795
FCHWL-M	Vert forêt de type camouflage chasse	\$795

5.5 CAPUCHONS DE COULEURS POUR LES ROUES MOTRICES

SCCTB-WI	Bleu Cobalt	S/F	SCHAB-WI	Habanero Métallique	S/F
SCIOB-WI	Bleu Indigo	S/F	SCLIM-WI	SubLime	S/F
SCCRE-WI	Rouge Bonbon	S/F	SCBGM-WI	Gomme Balloune Métallique	S/F
SCCAB-WI	Cabernet	S/F			

- ▲ *Les capuchons de couleurs ne sont pas compatibles avec les couleurs en procédé hydrographique (FCHDD, FCHWL et FCHCF)*
- ▲ *Les capuchons de couleurs ne sont pas compatibles avec les roues motrices extra-large de 355 mm x 100 mm (14 po x 4 po) (DW144PT et DW144PI)*
- ▲ *Les capuchons ne sont pas offerts en Onyx Noir Mat*

7. ANCRAGE DE TRANSPORT

TTD4	Points de fixation des sangles d'attache pour le transport avec système de retenue de l'utilisateur	STD
-------------	---	-----

- ▲ *Le module de verticalisation motorisée AscenT n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19.*

8. MOTORISATION

MP65B	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h (6.5 m/h), incluant électrofrein / avec dégagement du frein	STD
--------------	---	-----

- ▲ *Incompatible avec ensemble de correction de la trajectoire Smart-Track (SMARTT)*

MP65-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 10 km/h (6.5 m/h), incluant électrofrein / avec dégagement de l'engrenage	\$395
-----------------	---	-------

9. SYSTÈME DE CORRECTION DE LA TRAJECTOIRE

SMARTT	Smart-Track - système de correction de la trajectoire (encodeur)	\$1,420
---------------	--	---------

- ▲ *La technologie Smart-Track offre une précision accrue de la trajectoire grâce à sa traction et sa conduite améliorées. Une option idéale pour ceux qui ont un minimum de mouvement pour manipuler les commandes.*
- ▲ *Nécessite le modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net 120 A (ECR120)*
- ▲ *Cette option nécessite le groupe moteur MP65-OPT.*
- ▲ *Recommandé pour commande non-proportionnelle*

10. CHARGEUR D'ACCUMULATEUR

BCOB	Chargeur de batterie 8 A externe	S/F
-------------	----------------------------------	-----

11. COMPARTIMENT DE BATTERIE ET LARGEUR DE LA BASE

FS24B	Base avec compartiment pour des batteries groupe 24 (largeur totale de la base = 645 mm / 25 3/8 po)	S/F
--------------	--	-----

12. BATTERIES - SÉLECTION REQUISE

BAT24GEL	“Premium CG Power” - batterie au gel – groupe 24 – 70 A (chacune)	\$465
BATO	Omettre les batteries	S/F

14. ROUES MOTRICES

DW14PT	Pneus avec chambre à air de 355 mm (14 po) - la paire	STD
DW14PI	Pneus avec dispositif anti-crevaisson de 355 mm (14 po) - la paire	S/F
DW144PT	Pneus extra-large avec chambre à air de 355 mm x 100 mm (14 po x 4 po) - la paire	\$200



14. ROUES MOTRICES (SUITE)

DW144PI	Pneus extra-large avec dispositif anti-crevaisson de 355 mm x 100 mm (14 po x 4 po) - la paire	\$595
	▲ Augmente la largeur totale de la base de 70 mm (2 ¾ po)	
DW12PT	Pneus avec chambre à air de 320 mm (12 ½ po) - la paire	S/F
DW12PI	Pneus avec dispositif anti-crevaisson de 320 mm (12 ½ po) - la paire	S/F
	▲ Les roues motrices de 320 mm (12 ½ po) diminuent la garde au sol et la vitesse, mais augmentent le couple moteur.	

15. ROUES AVANT

FC6S	Roues pivotantes / pneu semi-dur de 150 mm (6 po) - la paire (non disponible avec roues de 14 x 4 po (DW144PT ou DW144PI)	STD
FC8PTM	Roues pivotantes / pneumatique de 205 mm (8 po) - la paire	S/F
FC8PIM	Roues pivotantes / dispositif anti-crevaisson de 205 mm (8 po) - la paire	S/F
	▲ Incompatible avec les roues motrices de 320 mm (12 ½ po) (DW12PT et DW12PI)	

16. HAUTEUR SOL-SIÈGE (LA HAUTEUR PEUT VARIER DE ± 6 MM - ¼ PO)

► OPTIONS SANS LE SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ

STFH1675	425 mm (16 ¾ po) angle possible de 0° seulement	
	▲ Cette option nécessite des roues motrices de 320 mm (12 ½ po) (DW12PT ou DW12PI)	
STFH1775	450 mm (17 ¾ po) angle possible de 0° seulement	

► OPTIONS AVEC SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ

STFH185	470 mm (18 ½ po) angle possible de 0° seulement	
	▲ Cette option nécessite des roues motrices de 320 mm (12 ½ po) (DW12PT ou DW12PI)	
STFH195	495 mm (19 ½ po) angle possible de 0° seulement	

17. SPÉCIFICATION DE LA HAUTEUR SOL-SIÈGE (SI NON STANDARD)

SOMHSS	Pour une hauteur sol-siège plus élevée que standard. Une hauteur sol-siège sous les plages minimales n'est pas permise.	DEVIS
	▲ Requis à : _____" (intervalle de ± 6 mm - ¼ po)	

18. ANGLE DU SIÈGE

SFE-0	Angle du siège à 0° (obligatoire avec des options motorisées)	STD
--------------	---	-----

19. DISPOSITIFS LUMINEUX

EOLP	Ensemble d'éclairage avec DEL (Comprend les faisceaux avant et arrière et clignotants intégrés)	\$1,425
	▲ Nécessite une manette actualisée avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECRJ35B ou EDIB)	

21. SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POLYVALENT - PROGRAMMABLE R-NET DE PG DRIVES

ECR120	Modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net 120 A	\$275
---------------	--	-------

22. SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POLYVALENT - BOÎTES DE COMMANDE/MANETTES R-NET DE PG DRIVES

► LES MODULATEURS ECEL90 ET ECR120 NÉCESSITENT LE CHOIX D'UNE BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE CI-DESSOUS

ECO	Omettre la boîte de commande/manette (Nécessite l'afficheur OMNI 2)	S/F
------------	---	-----

► BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE AVANCÉE

ECRJ35B	Boîte de commande/manette avancée R-net avec Bluetooth et infrarouge (écran 90 mm - 3.5 po). Contrôle des lumières, interrupteurs à palette, touches de raccourci et prise stéréo	\$1,105
----------------	---	---------



23. BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE AVANCÉE

JSMF	Support de boîte de commande/manette latéral standard, position avant-arrière réglable	S/F
JMSA	Support de boîte de commande/manette latéral, rabattable avec mécanisme de blocage, réglable en hauteur et en angle, positions multiples	\$235
Sélectionner :	Configuration avec installation standard de pivotement latéral	
	Configuration à 35° pour pivoter latéralement et vers le bas	
▲	Un réglage à un angle de 35° peut causer une interférence avec les membres de l'utilisateur lorsque l'accoudoir en "L" modèle Cantilever Signature (SOAFBxxx) est en rotation interne.	
JSMCM	Support de boîte de commande/manette central et rabattable Tri-Lock de Bodypoint	\$275
▲	Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19	

24. MONTURE POUR SUPPORT DE BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE

JSMFH	Monture fixe pour support de commande/manette	STD
--------------	---	-----

25. SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE

HML	Côté gauche	HMR	Côté droit
------------	-------------	------------	------------

26. EXTENSION DE BOÎTE DE COMMANDE/MANETTE

JSH	Conico-sphérique	STD	JBAT	Bâtonnet	\$130
JBH	Boule dure	\$85	JFBH	Boule souple	\$70
JTH	En "T"	\$155	JMUSH	Champignon	\$210
JGP	En "U"	\$210			

27. BOÎTE DE COMMANDE POUR UN ASSISTANT

EADC	Boîte de commande opérée par un assistant	\$1,150
-------------	---	---------

28. SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA COMMANDE POUR UN ASSISTANT

EADCL	Côté gauche	EADCR	Côté droit
--------------	-------------	--------------	------------

29. INTERFACE POUR COMMANDE ADAPTÉE - R-NET OMNI 2 (REQUIS AVEC COMMANDE ADAPTÉE)

EDIB	OMNI 2 avec affichage et interface numérique (Comprend les options Bluetooth et infrarouge)	\$1,915
▲	Permet le fonctionnement des dispositifs d'appoint.	
▲	Cette fonction nécessite le modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net PM 120 A (ECR120).	
▲	Cette option nécessite le support de l'afficheur OMNI 2 ci-dessous.	

30. SUPPORT D'INTERFACE OMNI 2 POUR COMMANDE ADAPTÉE

EDSAM	Support de montage pour l'interface	S/F
	EDML – Installer à gauche	EDMR – Installer à droite

31. MODULE DE CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT

ECU	Module de contrôle de l'environnement (module de sortie)	\$995
▲	Nécessite le modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net.	

33. STRUCTURE DE SIÈGE SIGNATURE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ

SAPTPRX	Bascule et dossier inclinable motorisés à 165° avec compensation Signature et régl. bioméc. - Propulsés par le contrôleur e-bx et les vérins IQ	\$11,495
▲	Cette option comprend la structure siège-dossier Signature (SAABA)	



33. STRUCTURE DE SIÈGE SIGNATURE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ (SUITE)

ADDPSX	Module – Ajout du module de verticalisation motorisé ASCENT - Propulsé par le contrôleur e-bx et les vérins IQ	\$7,995
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>ASCENT nécessite les options suivantes: La bascule et le dossier inclinable motorisés (SAPTPRX), le repose-jambe élévateur motorisé, monopièce, compensateur - 90° à 3° (ADDPF), l'appui-genoux (SOKSSH+SOAKPS), le choix d'une ceinture pelvienne, le choix d'une courroie thoracique.</i> ▲ <i>Le verticalisateur permet de circuler à vitesse réduite tout en étant déployé. Le module de verticalisation motorisée ASCENT ne peut pas être installé sur des fauteuils roulants motorisés déjà livrés.</i> 	
ADDPEX	Module – Ajout de ALTA siège élévateur motorisé de 280 mm (11 po) - Propulsé par le contrôleur e-bx et les vérins IQ	\$2,495

35. SYSTÈME DE COMMANDE POUR MULTIPLES ACTIVATIONS MOTORISÉES - 2 À 6 VÉRINS

► FONCTIONS MOTORISÉES MULTIPLES À L'AIDE DU MODULATEUR R-NET

MAC	Système électronique polyvalent E-BX pour fonctions multiples à l'aide d'une boîte de commande et de vérins IQ	\$2,295		
► OPTIONS MAC				
MACMEMORY	Mémorisation de la position des vérins	\$175		
► LES INTERRUPTEURS CI-DESSOUS PERMETTENT L'ACTIVATION DES FONCTIONS MOTORISÉES À L'AIDE D'UNE BOÎTE DE COMMANDE ET D'UN INTERRUPTEUR SÉPARÉ				
MACKEYPAD-P	Boîtier avec 5 interrupteurs à boutons-poussoirs	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$445
MACKEYPAD-T	Boîtier avec 5 interrupteurs à leviers	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$445
MACMULTI	Manette 4 directions (jusqu'à 4 options motorisées)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$180
	▲ <i>Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette</i>			
MACMULTIT	Interrupteur à 3 leviers (jusqu'à 5 options motorisées)	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$135
	▲ <i>Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette</i>			
MACPUSH4	Interrupteur à 4 boutons-poussoirs	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$225
	▲ <i>Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette</i>			
MACPUSH5	Interrupteur à 5 boutons-poussoirs	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$240
	▲ <i>Avec cette option, la mémorisation se fait seulement avec la boîte de commande/manette</i>			

36. CHOIX D'INSTALLATION POUR L'INTERRUPTEUR

Installation de l'interrupteur :	TSML (côté gauche)	TSMR (côté droit)	S/F
----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----

38. BASE DE SIÈGE RIGIDE SIGNATURE, RÉGLABLE EN LARGEUR DE 355 - 560 MM (14 PO À 22 PO)

STS14-19-19	Ajustement en largeur de 355 - 480 mm (14 po à 19 po) et en profondeur de 380 - 480 mm (15 po à 19 po)	S/F			
STS14-19-22	Ajustement en largeur de 355 - 480 mm (14 po à 19 po) et en profondeur de 455 - 560 mm (18 po à 22 po)	S/F			
	▲ <i>La profondeur minimale avec cette assise est de 455 mm (18 po)</i>				
STS17-22-19	Ajustement en largeur de 430 - 560 mm (17 po à 22 po) et en profondeur de 380 - 480 mm (15 po à 19 po)	S/F			
STS17-22-22	Ajustement en largeur de 430 - 560 mm (17 po à 22 po) et en profondeur de 455 - 560 mm (18 po à 22 po)	S/F			
	▲ <i>La profondeur minimale avec cette assise est de 455 mm (18 po)</i>				
14" (SOSW14)	15" (SOSW15)	16" (SOSW16)	17" (SOSW17)	18" (SOSW18)	19" (SOSW19)
20" (SOSW20)	21" (SOSW21)	22" (SOSW22)			



39. BASE DE SIÈGE RIGIDE SIGNATURE, RÉGLABLE EN LARGEUR DE 510 - 610 MM (20 - 24 PO)

STS20-25-22	Ajustement en largeur de 510 - 635 mm (20 po à 25 po) et en profondeur de 455 - 560 mm (18 po à 22 po)	S/F
▲	<i>La largeur de siège de 635 mm (25 po) est une dimension sur mesure et nécessite une demande de devis.</i>	
▲	<i>La profondeur d'assise minimale disponible avec cette option est de 455 mm (18 po)</i>	
20" (SOSW20)	21" (SOSW21)	22" (SOSW22)
23" (SOSW23)	24" (SOSW24)	

40. BASE DE SIÈGE RIGIDE SIGNATURE, RÉGLABLE EN PROFONDEUR DE 380 - 560 MM (15 PO À 22 PO)

15" (SODN15)	16" (SODN16)	17" (SODN17)	18" (SODN18)	19" (SODN19)	20" (SODN20)	S/F
21" (SODN21)	22" (SODN22)	▲	<i>18 po est la profondeur d'assise minimale possible lors du choix d'une assise de 22 po de long (STS14-19-22, STS14-22-22 et STS20-25-22).</i>			S/F

41. HAUTEUR DES CANNES DE DOSSIER SIGNATURE (MESURÉE A PARTIR DE LA PLAQUE D'ASSISE JUSQU'AU-DESSUS DES POIGNÉES DE POUSSÉE)

▶ *Non compatible avec un dossier inclinable manuel ou motorisé*

16" (SOBCH16)	17" (SOBCH17)	18" (SOBCH18)	19" (SOBCH19)		
▼ <i>508 mm (20 po) est la hauteur minimum de la canne avec un dossier inclinable manuel ou motorisé</i>					
20" (SOBCH20)	21" (SOBCH21)	22" (SOBCH22)	23" (SOBCH23)	24" (SOBCH24)	25" (SOBCH25)
26" (SOBCH26)	27" (SOBCH27)	28" (SOBCH28)			

41.5 OPTIONS DE CANNES DE DOSSIER SIGNATURE

▼ **POIGNÉES DE POUSSÉE**

SOPH	Poignées de poussée (paire)	S/F
-------------	-----------------------------	-----

▼ **CANNES DE DOSSIER ENDOMORPHE POUR DOSSIER INCLINABLE**

STSEND0-R1	Cannes de dossier endomorphe pour dossier inclinable, 25 mm (1 po) total	S/F
STSEND0-R2	Cannes de dossier endomorphe pour dossier inclinable, 50 mm (2 po) total	S/F

42. RECOUVREMENT DU DOSSIER

STDSB-LLHH	Dossier rembourré et profilé, largeur jusqu'à 535 mm (21 po) et hauteur de coquille maximale de 560 mm (22 po)	\$605
▲	<i>L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable</i>	
STDSB-LLHH	Dossier rembourré et profilé, largeur jusqu'à 535 mm (21 po) pour grandeurs non standard et hauteur de coquille ≥ 585 mm (23 po)	\$755
▲	<i>L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable</i>	
STDSB-LLHH	Dossier très robuste, rembourré et profilé, largeur ≥ 560 mm (22 po) et toutes hauteurs de coquille.	\$1,075
▲	<i>L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable</i>	
▶ DOSSIER MATRX		
E2S-LLHH	Dossier MATRX ELITE E2S – largeur de 355 à 510 mm (14 à 20 po) et hauteur de 150 à 510 mm (6 à 20 po), en intervalle de 50 mm (2 po)	\$995
▲	<i>La hauteur de la coque du dossier est offerte de 150 à 510 mm (6 à 20 po) en intervalle de 50 mm (2 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable</i>	
▲	<i>Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)</i>	
E2D-LLHH	Dossier MATRX DEEP CONTOUR ELITE E2D – largeur de 355 à 510 mm (14 à 20 po) et hauteur de 150 à 510 mm (6 à 20 po), en intervalle de 50 mm (2 po)	\$1,155
▲	<i>La hauteur de la coque du dossier est offerte de 150 à 510 mm (6 à 20 po) en intervalle de 50 mm (2 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable</i>	
▲	<i>Ce dossier n'est pas compatible avec les supports thoraciques latéraux</i>	
▲	<i>Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb)</i>	



42. RECOUVREMENT DU DOSSIER (SUITE)

PBE-LLHH-TR	Dossier MATRX ELITE TR – largeur de 380 à 510 mm (15 à 20 po) et hauteur de 355 mm, 405 mm, 455 mm ou 510 mm (14 po, 16 po, 18 po ou 20 po)	\$910
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 355 mm, 405 mm, 455 mm ou 510 mm (14 po, 16 po, 18 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.</i> ▲ <i>Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)</i> 	
PBE-LLHH-HD	Dossier MATRX HEAVY DUTY ELITE (haute capacité) – largeur de 535 à 610 mm (21 à 24 po) et hauteur de 405 mm et 510 mm (16 po et 20 po)	\$1,150
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 405 mm ou de 510 mm (16 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.</i> ▲ <i>Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb)</i> 	
EDB-LLHH-HD	Dossier MATRX ELITE DEEP HD (haute capacité) – largeur de 535 à 610 mm (21 à 24 po) et hauteur de 405 mm, 455 mm et 510 mm (16 po, 18 po et 20 po)	\$1,195
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 405 mm, 455 mm ou 510 mm (16 po, 18 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.</i> ▲ <i>Ce dossier n'est pas compatible avec les supports thoraciques latéraux</i> ▲ <i>Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb)</i> 	
▶ DOSSIER NXT		
NOACB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH AC CONTOUR – hauteur de 380 à 535 mm (15 à 21 po)	\$690
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)</i> 	
NOACB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH AC CONTOUR – hauteur de 560 à 710 mm (22 à 28 po)	\$720
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Soutien un poids maximal de 250kg (550 lb)</i> ▲ <i>Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 330 mm, 405 mm ou 485 mm (13 po, 16 po ou 19 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.</i> 	
NOPCB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH PC DEEP CONTOUR – hauteur de 380 à 535 mm (15 à 21 po)	\$790
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)</i> 	
NOPCB-LLHH	Dossier NXT OPTIMA FH PC DEEP CONTOUR – hauteur de 560 à 710 mm (22 à 28 po)	\$820
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Soutien un poids maximal de 250kg (550 lb)</i> ▲ <i>Ce dossier n'est pas compatible avec les supports thoraciques latéraux</i> ▲ <i>Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 330 mm, 405 mm ou 485 mm (13 po, 16 po ou 19 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable.</i> 	
▶ OMETTRE LE COUSSIN DE DOSSIER		
STDSBO	Omission du Dossier – (Utilisation d'un dossier après marché)	N/C
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Le support arrière DOIT être omis avant de sélectionner une monture de dossier après marché</i> ▲ <i>Des frais supplémentaires s'appliquent lorsqu'un dossier ET une monture de dossier après marché sont sélectionnés.</i> 	
CUST-BHW	Monture de dossier après marché – Les informations concernant le dossier doivent être précisées.	\$185
	<p><i>Manufacturier du dossier :</i> _____</p> <p><i>Marque de dossier :</i> _____</p> <p><i>Monture utilisée :</i> _____</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ <i>Les informations ci-dessus sont requises.</i> ▲ <i>Des frais supplémentaires s'appliquent lorsqu'un dossier ET une monture de dossier après marché sont sélectionnés.</i> ▲ <i>Aucune monture ne sera fournie si les informations requises pour le dossier après marché sont omises, mais un assemblage standard d'écrous en T sera fourni.</i> 	



43. HAUTEUR TOTALE DU RECOUVREMENT DU DOSSIER (MESURÉE A PARTIR DE LA PLAQUE D'ASSISE JUSQU'AU-DESSUS DE LA COQUILLE)

▼ Une hauteur de dossier minimale de 510 mm (20 po) est requise avec un dossier inclinable.

405 mm/16" (SOBH16)	455 mm/18" (SOBH18)	510 mm/20" (SOBH20)	560 mm/22" (SOBH22)	610 mm/24" (SOBH24)	660 mm/26" (SOBH26)	710 mm/28" (SOBH28)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cette hauteur n'est pas offerte avec les options NXT Optima AC et PC. ▲

44. RECOUVREMENT DU SIÈGE (COUSSIN)

► POUR LES TAILLES ET CONFIGURATIONS SUR MESURE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU FORMULAIRE DE COMMANDE PERFORMA CG AIR.

► PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE

Coussin sur mesure (veuillez utiliser le formulaire de commande Performa CG Air)

Choisir la hauteur de cellule (1 choix) 50 mm/2 po 75 mm/3 po 100 mm/4 po

► SIMPLE (1) VALVE - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS

► COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE STANDARD « SPACER KNITS »

PCGA1VSCxxxx-x 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur \$812

PCGA1VSCxxxx-x 560 mm et + (22 po et +) de largeur \$914

▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.

► COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE À DOUBLE ÉPAISSEURS EN 3D « SPACER KNITS »

PCGA1V3Dxxxx-x 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur \$857

PCGA1V3Dxxxx-x 560 mm et + (22 po et +) de largeur \$963

▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.

► COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE D'INCONTINENCE EXTERNE

PCGA1VICxxxx-x 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur \$915

PCGA1VICxxxx-x 560 mm et + (22 po et +) de largeur \$969

▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.

► DOUBLE (2) VALVE - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS

► COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE STANDARD « SPACER KNITS »

PCGA2VSCxxxx-x 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur \$812

PCGA2VSCxxxx-x 560 mm et + (22 po et +) de largeur \$914

▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.

► COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE À DOUBLE ÉPAISSEURS EN 3D « SPACER KNITS »

PCGA2V3Dxxxx-x 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur \$857

PCGA2V3Dxxxx-x 560 mm et + (22 po et +) de largeur \$963

▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.

► COUSSIN PERFORMA CG AIR AVEC HOUSSE D'INCONTINENCE EXTERNE

PCGA2VICxxxx-x 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur \$915

PCGA2VICxxxx-x 560 mm et + (22 po et +) de largeur \$969

▲ Les largeurs et les profondeurs des coussins sont en chiffres pairs seulement.

► SEGMENTATION DU COUSSIN À DOUBLE VALVE (SÉLECTIONNER 1 CASE)

PCGA-2VLR Double Valve avec Position Gauche / Droite S/F

PCGA-2VF6 Double Valve avec Position Avant / Arrière, distance avant de 150 mm (6 po) depuis l'avant S/F

PCGA-2VF8 Double Valve avec Position Avant / Arrière, distance avant de 205 mm (8 po) depuis l'avant S/F

PCGA-2VF10 Double Valve avec Position Avant / Arrière, distance avant de 255 mm (10 po) depuis l'avant S/F

► OPTIONS PERFORMA CG AIR

PCGA-GZ Technologie anti-glissement « GripZone » \$86

PCGA-TT-WW Treillis de transfert \$100

PCGA-AC Contour anatomique \$100

▲ Disponible uniquement avec des hauteurs de cellules de 50 mm (2 po) et 75 mm (3 po)

PCGA-SP Pochette de coussin \$55



44. RECOUVREMENT DU SIÈGE (COUSSIN) (SUITE)

▶ COUSSIN PROFILÉ		
SCPSC-LLPP	Siège rembourré profilé avec largeurs jusqu'à 485 mm (19 po)	\$620
SCPSC-LLPP	Siège rembourré profilé non standard avec largeurs entre 510-610 mm (20-24 po)	\$735
▶ COUSSIN MATRX		
PSP-LLPP	Recouvrement du siège MATRX PSP – largeur de 280 à 510 mm (11 à 20 po)	\$645
	▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)	
	▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.	
PSP-LLPP	Recouvrement du siège MATRX PSP – hauteur de 560 à 660 mm (22 à 26 po)	\$995
	▲ Soutien un poids maximal de 250kg (550 lb)	
	▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.	
▶ COUSSIN NXT BIO-FIT		
NXTBIOFIT-LLPP	Coussin NXT BIO FIT – hauteur de 380 à 535 mm (15 à 21 po)	\$595
	▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)	
NXTBIOFIT-LLPP	Coussin NXT BIO FIT Cushion – hauteur de 560 à 660 mm (22 à 26 po)	\$625
	▲ Soutien un poids maximal de 181 kg (400 lb)	
	▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.	

45. ACCOUDOIR EN "L" DE TYPE CANTILEVER SIGNATURE - HAUTEUR RÉGLABLE, ROTATION VERS L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR ET ANGLE VERTICAL. PERMETTANT À LA PALETTE D'AVANCER DE 1 PO (CHOISIR 2)

POUR DOSSIERS INCLINABLES

▼	Hauteur réglable de 260 mm (10,25 po) à 415 mm (16,25 po) par intervalles de 25 mm (1 po).		
▼	Choisir une plage d'ajustement :	Plage basse 260 - 335 mm (10,25 po à 13,25 po)	Plage haute 360 - 415 mm (14,25 po à 16,25 po)
▼	Non compatible avec les garnitures d'accoudoir profilées (SOWAPx et SOWGELx)		
	SOAFBDLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Gauche	S/F
	SOAFBDRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Droit	S/F
	SOAFBFLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Gauche	S/F
	SOAFBFRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Droit	S/F
	SOAFBELH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur prolongée, 455 mm (18 po), Gauche	S/F
	SOAFBERH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur prolongée, 455 mm (18 po), Droit	S/F
▼	LONGUEUR SUR MESURE		
	SOAFBCLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Gauche	\$95
	SOAFBCRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, longueur bureau, 305 mm (12 po), Droit	\$95
	SOAFBCLH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Gauche	\$95
	SOAFBCRH-R	Accoudoir de type « L » Signature pour dossier inclinable, pleine longueur, 405 mm (16 po), Droit	\$95

48. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE L'ACCOUDOIR À L'USINE

Plage d'ajustement de l'accoudoir en "L" de Type Cantilever (SOAFB pour dossier inclinable)					Ajuster à :
260 mm (10.25 po)	285 mm (11.25 po)	310 mm (12.25 po)	335 mm (13.25 po)	360 mm (14.25 po)	
385 mm (15.25 po)	415 mm (16.25 po)				
▲	La hauteur est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la garniture de confort standard.				
▲	Pas nécessaire pour l'accoudoir en "U".				



49. GARNITURE DE CONFORT D'ACCOUDOIR SIGNATURE

EN MOUSSE

SOFAPD	Garniture d'accoudoir plate - court (10 po x 2 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	STD
SOFAFP	Garniture d'accoudoir plate - long (14 po x 2 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	STD
SOXWFAP10	Garniture d'accoudoir plate, x-large - court (10 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
SOXWFAP14	Garniture d'accoudoir plate, x-large - long (14 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
SOXWFAP16	Garniture d'accoudoir plate, x-large - extra-long (16 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
▲ La garniture de 16 po x 3 ½ po nécessite un accoudoir de type « L » (SOAFBExx) avec une longueur prolongée de 455 mm (18 po) ou plus.					
SOWAPD	Garniture profilée - accoudoir court (215 x 70 mm / 8 ½ x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
▲ Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.					
▲ Non compatible avec accoudoir de type « L » (SOAFBxxx)					
SOWAPF	Garniture profilée - accoudoir pleine longueur (330 x 70 mm / 13 x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	S/F
▲ Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.					
▲ Non compatible avec accoudoir de type « L » (SOAFBxxx)					

DE TYPE HYBRIDE EN MOUSSE ET EN GEL (LE GEL RESTE TOUJOURS MOELLEUX)

SOGELD	Garniture profilée - accoudoir court (215 x 70 mm / 8 ½ x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$40
SOGELF	Garniture hybride plate - accoudoir pleine longueur (345 x 50 mm / 13 ½ x 2 po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$40
SOXWGAP10	Garniture d'accoudoir plate, x-large - court (10 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
SOXWGAP14	Garniture d'accoudoir plate, x-large - long (14 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
SOXWGAP16	Garniture d'accoudoir plate, x-large - extra-long (16 po x 3 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$105
▲ La garniture de 16 po x 3 ½ po nécessite un accoudoir de type « L » (SOAFBExx) avec une longueur prolongée de 455 mm (18 po) ou plus.					
SOWGELD	Garniture hybride profilée - accoudoir court (215 x 70 mm / 8 ½ x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
▲ Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.					
▲ Non compatible avec l'accoudoir de type « L » (SOAFBxxx)					
SOWGELF	Garniture hybride profilée - accoudoir pleine longueur (330 x 70 mm / 13 x 2 ¾ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$95
▲ Peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec des appui-thoraciques.					
▲ Non compatible avec l'accoudoir de type « L » (SOAFBxxx)					
▶ GARNITURE SPÉCIALISÉE CREUX MONOBLOC (DE TYPE GOUTIÈRE)					
SOCAR	Garniture creux monobloc avec support de la main (455 x 115 mm / 18 x 4 ½ po)	Choix de côté :	Gauche	Droite	\$290
▲ Cette garniture spécialisée peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs.					
▲ La garniture creux monobloc SOCAR nécessite un accoudoir de type « L » (SOAFBExx) avec une longueur prolongée de 455 mm (18 po) ou plus.					

53. REPOSE-JAMBE, MONOPIÈCE SIGNATURE

ADDPF	Repose-jambe élévateur motorisé, monopieèce, compensateur - 90° à 3° - Propulsé par le contrôleur E-BX et vérins IQ				\$2,495
Choisir une plage d'ajustement :		SOFBPW12 (265-405 mm/10 ½ -16 po)	SOFBPW16 (405-510 mm/16-20 po)		
▲ Cette option comprend les appuie-mollets.					
▲ Le repose-jambe monopieèce compte pour une option motorisée.					
▲ Sélectionner la plateforme monobloc (SOFUFP) ou les repose-pieds séparés (SOAFPFB).					
▲ Pour les repose-jambes avec une longueur entre 265 mm et 320 mm (10 ½ et 12 ½ po), il y a un conflit partiel où les appuie-mollets empêchent la plateforme monobloc ou les repose-pieds de se rabattre complètement.					



54. REPOSE-PIED, PLATEFORME MONOBLOC ET ACCESSOIRES SIGNATURE

SOFUFP	Repose-pied rabattable, plateforme monobloc	\$140
SOAFPFB	Repose-pied séparé, rabattable, réglable en angle et en profondeur, de longueur std. pour repose-jambe monopièce (à l'unité)	\$65
SOACPCM	Appuie-mollet rembourré pour repose-jambe monopièce fixe 90° (SOAAF90) avec kit de quincaillerie pour réglage (à l'unité)	\$93

55. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU REPOSE-PIED SUR LE REPOSE-JAMBE MONOPIÈCE À L'USINE

Longueur du repose-jambe monopièce motorisé	Ajuster à :				
265 mm (10.5 po)	280 mm (11 po)	290 mm (11.5 po)	305 mm (12 po)	320 mm (12.5 po)	
330 mm (13 po)	345 mm (13.5 po)	355 mm (14 po)	370 mm (14.5 po)	380 mm (15 po)	
395 mm (15.5 po)	405 mm (16 po)	420 mm (16.5 po)	430 mm (17 po)	445 mm (17.5 po)	
455 mm (18 po)	470 mm (18.5 po)	485 mm (19 po)	495 mm (19.5 po)	510 mm (20 po)	

▲ La hauteur est prise à partir du dessus de la plaque d'assise jusqu'au-dessus du repose-pied/de la plateforme à l'endroit du talon.

56. SANGLE DE POSITIONNEMENT (UNE CEINTURE PELVIENNE ET UNE COURROIE THORACIQUE SONT NÉCESSAIRES POUR LE ASCENT)

SOBPHP2C	Ceinture pelvienne coussinée Bodypoint (deux points de fixation, attache central)	\$170
SOPHB	Ceinture pelvienne coussinée, attache au centre et crochet magnétique	\$194
SOBPCS	Courroie thoracique coussinée Bodypoint	\$250
SOPCS	Courroie thoracique coussinée, attache au centre et crochet magnétique	\$262

56.5 APPUI-GENOUX ET COUSSINS (NÉCESSAIRE POUR LE ASCENT)

SOKSSH-LH	Appui-genou réglable et amovible - gauche	S/F
SOKSSH-RH	Appui-genou réglable et amovible - droit	S/F
SOAKPS	Coussin d'appui-genou pour l'option verticalisation (l'unité)	S/F
▲	Seulement compatible avec le repose-jambe élévateur motorisé, monopièce, compensateur - 90° à 3° (ADDPF) et le module de verticalisation AscenT	

57. APPUI-TÊTE

▼ **SÉLECTIONNER L'OPTION D'APPUIE-TÊTE ACCOMPAGNÉE DE SON ANCRAGE ET SPÉCIFIER L'ENDROIT POUR L'INSTALLATION.**

SONUAHR-12	N'utilisant pas un appui-tête SOMAH pour monture 12.7 mm (1/2 po). Disponible avec des dossiers fixes et inclinables.	S/F
SONUAHR-15	N'utilisant pas un appui-tête SOMAH pour monture 15 mm (19/32 po). Disponible uniquement avec des dossiers inclinables.	S/F
SOFHRS	Coussin profilé d'appui-tête, petit 100 mm x 230 mm (4 po x 9 po)	\$155
SOFHRM	Coussin profilé d'appui-tête, moyen 125 mm x 255 mm (5 po x 10 po)	\$155
SOFHRL	Coussin profilé d'appui-tête, grand 150 mm x 280 mm (6 po x 11 po)	\$155
SOMAH	Support pour appui-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)	\$220
SOHRBC	Ancrage d'appui-tete pour coussin de dossier (non inclinable)	S/F
SOHRPR	Ancrage d'appui-tete pour barre de tension du dossier inclinable	S/F



58. APPUI-THORACIQUES

▼ SÉLECTIONNER L'OPTION D'APPUI-THORACIQUE ACCOMPAGNÉE DE SON ANCRAGE AJUSTABLE/AMOVIBLE.			
SOSLS3	Appui-thoracique courbé, petit 75 mm x 125 mm (3 po x 5 po) (à l'unité)		\$100
SOSLM4	Appui-thoracique courbé, moyen 100 mm x 150 mm (4 po x 6 po) (à l'unité)		\$100
SOSLL5	Appui-thoracique courbé, grand 125 mm x 180 mm (5 po x 7 po) (à l'unité)		\$100
SOSLHM	Monture pour appui-thoracique rabattable et ajustable (à l'unité)		\$220
	▲ <i>Les appui-thoraciques ne sont pas compatibles avec le dossier NXT OPTIMA FH PC DEEP CONTOUR (NOPCB)</i>		
	▲ <i>La garniture profilée de l'accoudoir (SOWAPx et SOWGELx) peut interférer avec le pivotement vers l'arrière des accoudoirs lorsqu'il y a des appui-thoraciques.</i>		

59. SUPPORT POUR HANCHE ET CUISSE

▼ SÉLECTIONNER L'OPTION DE SUPPORT HANCHE ET CUISSE ACCOMPAGNÉE DE SON ANCRAGE AJUSTABLE/AMOVIBLE.			
SOHTSS10	Support pour hanche et cuisse ajustable, petit 255 mm x 100 mm (10 po x 4 po) (à l'unité)		\$130
SOHTSM12	Support pour hanche et cuisse ajustable, moyen 305 mm x 380 mm (12 po x 5 po) (à l'unité)		\$130
SOHTSL14	Support pour hanche et cuisse ajustable, grand 355 mm x 150 mm (14 po x 6 po) (à l'unité)		\$130
SOHTSARH	Trousse d'ancrage pour support hanche et cuisse ajustable et amovible (à l'unité)		\$136

60. ACCESSOIRES

SOCH	Porte gobelet – (autonivelant)	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$115
SOPH	Support pour cellulaire de marque Ram Mounts X-Grip	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$190
SOTHS	Support pour petite tablette de marque Ram Mounts X-Grip	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$205
SOTHL	Support pour grande tablette de marque Ram Mounts X-Grip	Installation :	Côté gauche	Côté droit	\$360
	▲ <i>Un accessoire est normalement installé sur le côté opposé de la boîte de commande/manette. Une commande sur mesure avec frais est nécessaire si l'installation doit se faire du même côté que la boîte de commande/manette.</i>				
	▲ <i>Plusieurs accessoires installés sur le même côté, nécessitent également une commande sur mesure avec frais.</i>				

61. REFLECTEURS

REFLECT	Dispositifs réfléchissants rouges et blancs autocollants (non installés - Accompagnent le manuel de l'utilisateur)				S/F
----------------	--	--	--	--	-----

62. SAC À DOS ET POCHE D'ACCOUDOIR

SOBP	Sac à dos (avec courroies résistantes pour attacher aux cannes de dossier)				\$90
SOAP	Pochette d'accoudoir (avec courroies résistantes pour attacher autour des tiges d'accoudoir)	Choisir :	Côté gauche	Côté droit	\$53
	▲ <i>Si la commande ne contient qu'une seule pochette, veuillez indiquer le côté choisi pour l'installation.</i>				

63. INTERRUPTEURS ET OPTIONS

ASCPWIFI	Programmeur sans Fil, Dongle WIFI				\$844
ASCPCP	Interface de programmation R-net (pour PC & "OBP")				\$600
SSBS	Bouton "Buddy" (interrupteur pour aidant)				\$230
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf				\$116
SSML	Interrupteur de marque Ultra Light				\$295
ESS-RED	Interrupteur d'ARRÊT d'urgence - rouge				\$314



OPTIONS DE COMMANDES SPÉCIALISÉES

- ▶ Toutes les options de commande spécialisée doivent être ACCOMPAGNÉES de l'afficheur OMNI 2 et de son interface pour commande adaptée (EDIB).
- ▶ Les options de commande spécialisées de cette section ne sont pas conformes à la norme ISO 7176-19

64. COMMANDE ADAPTÉE PAR LE SOUFFLE DE MARQUE THERAFIN

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SCSNPK	Commande par le souffle de marque Therafin (non proportionnelle)			\$1,975
SCSNPBTk	Tube et quincaillerie pour commande par le souffle de marque Therafin			S/F
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
SCSRMSNP	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour commande par le souffle	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$300
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$510
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$116
	▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
	▲ Le type d'interrupteur peut être interchangeable avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
ESS-RED	Interrupteur d'ARRÊT d'urgence - rouge	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$314
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)			\$220
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée par le souffle			
▶	CHOISIR UN (1) COUSSIN D'APPUIE-TÊTE			
SOFHRS	Coussin profilé d'appuie-tête, petit 100 mm x 230 mm (4 po x 9 po)			\$155
SOFHRM	Coussin profilé d'appuie-tête, moyen 125 mm x 255 mm (5 po x 10 po)			\$155
SOFHRL	Coussin profilé d'appuie-tête, grand 150 mm x 280 mm (6 po x 11 po)			\$155

65. COMMANDE ADAPTÉE CÉPHALIQUE NON PROPORTIONNELLE

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SUR MESURE	Commande adaptée céphalique pour interrupteur de proximité (3 axes), adulte avec prise mono 3 mm (1/8 po)			DEVIS
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$510
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$116
	▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
	▲ Le type d'interrupteur peut être interchangeable avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
ESS-RED	Interrupteur d'ARRÊT d'urgence - rouge	Activation par l'utilisateur	Activation par l'aidant	\$314
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée céphalique.			
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)			\$220
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée céphalique.			

66. MINI MANETTE MICRO-PILOT PROPORTIONNELLE POUR MENTON ET LÈVRES

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SUR MESURE	Mini manette proportionnelle à effleurement léger			DEVIS
SCSRMMP	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour menton Micro-Pilot	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$870
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivote à gauche)	SWR (pivote à droite)	\$510



66. MINI MANETTE MICRO-PILOT PROPORTIONNELLE POUR MENTON ET LÈVRES (SUITE)

SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$116
	▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
	▲ Le type d'interrupteur peut être interchangé avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
JCC	Extension de manette pour menton			\$55
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)			\$220
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
▶ CHOISIR UN (1) COUSSIN D'APPUIE-TÊTE				
SOFHRS	Coussin profilé d'appuie-tête, petit 100 mm x 230 mm (4 po x 9 po)			\$155
SOFHRM	Coussin profilé d'appuie-tête, moyen 125 mm x 255 mm (5 po x 10 po)			\$155
SOFHRL	Coussin profilé d'appuie-tête, grand 150 mm x 280 mm (6 po x 11 po)			\$155

67. COMMANDE COMPACTE OU MINI MANETTE PROPORTIONNELLE POUR INSTALLATION CENTRALE

▼ **Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19**

SCPGMJS	Commande compacte proportionnelle JC200 de PG Drives pour installation centrale			\$2,369
SCGMJSM	Support de commande centrale rabattable pour JC200	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$595
	▲ Cette option doit accompagner la commande compacte JC200 de PG Drivers			
SUR MESURE	Mini manette proportionnelle à effleurement léger			DEVIS
SCGMPPM	Mini manette proportionnelle rabattable à effleurement léger	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$825
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
SCBTM	Plateau à main pour mini manette proportionnelle à effleurement léger	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$850
	▲ Cette option est seulement compatible avec la mini manette proportionnelle à effleurement léger			

68. COMMANDE COMPACTE OU MINI MANETTE POUR INSTALLATION SUR ACCOUDOIR

▼ **Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19**

SCPGMJS-M	Commande compacte proportionnelle JC200 de PG Drives pour installation sur un accoudoir			\$2,369
SCARMJSM	Support pour accoudoir articulé et escamottable pour JS200 de PG Drives	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$325
	▲ Cette option doit accompagner la commande compacte JC200 de PG Drivers			
SUR MESURE	Mini manette proportionnelle à effleurement léger			DEVIS
SCARMPPM	Support pour accoudoir articulé et escamottable pour MicroPilot	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$375
	▲ Cette option doit accompagner la mini manette proportionnelle à effleurement léger			
SCBTM	Plateau à main pour mini manette proportionnelle à effleurement léger	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$850
	▲ Cette option est seulement compatible avec la mini manette proportionnelle à effleurement léger			

69. COMMANDE ADAPTÉE CÉPHALIQUE PROPORTIONNELLE

▼ **Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19**

SCPHC	Ensemble pour commande adaptée céphalique proportionnelle			\$4,495
SCSRM	Support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock pour interrupteur	SWL (pivoté à gauche)	SWR (pivoté à droite)	\$510
SSES	Interrupteur en forme d'oeuf - noir	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$116
	▲ Cette option doit accompagner le support escamotable de marque Stealth Rock-n-Lock.			
	▲ Le type d'interrupteur peut être interchangé avec un interrupteur de la section 63 ci-dessus.			
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)			\$220
	▲ Cette option doit accompagner une commande adaptée céphalique proportionnelle			



SECTION SUR MESURE

- ▶ Les délais augmenteront en fonction du volume de commandes sur mesure au moment de la réception du bon de commande.
- ▶ Veuillez appeler pour un devis et les spécifications pour ces options.

70. PORTE-BOUEILLE O²

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SUPOXY	Support à bouteille d'oxygène non compensateur	MLH (instal. à gauche)	MRH (instal. à droite)	\$295
	Grandeur de bouteille d'oxygène "D"	560 mm haut. X 110 mm diam. / 22 po x 4.3 po (La hauteur comprend la valve)		

71. PLATEAU POUR RESPIRATEUR (À COMPLÉTER EN ENTIER)

▼ AMYLIOR NE FOURNIT PAS LA BATTERIE, LE CHARGEUR NI LE CÂBLAGE POUR LE RESPIRATEUR. CES ÉLÉMENTS SONT NORMALEMENT FOURNIS PAR LE FABRICANT DU RESPIRATEUR.

▼ Cette option n'est pas conforme à la norme ISO 7176-19

SOVENT	Plateau pour respirateur sur mesure			
	Plateau compensateur pour respirateur (nécessaire avec bascule motorisée et/ou dossier inclinable motorisé)			\$1,360
	SPÉCIFIER MODÈLE			
	Trilogy 100/200			
	LTV			
	LTV + Sprintpack			
	Autre, spécifier : _____			
SOVTBE	Compartiment de batterie allongé pour batterie du respirateur			\$495
	Le respirateur est alimenté par 1 batterie groupe 22NF et le fauteuil par 2 batteries groupe 24			
	Le respirateur est alimenté par 1 batterie U1 et le fauteuil par 2 batteries groupe 24			

72. AUTRES OPTIONS SUR MESURE (DEMANDER UN DEVIS)

▼ VEUILLEZ ÊTRE PRÉCIS ET FOURNIR LES SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES POUR LES OPTIONS SUIVANTES.

▼ Les options sur mesure et accessoires suivants sont conformes à la norme ISO 7176-19

SUR MESURE	Prise USB pour chargeur ◀ Spécifier l'endroit de l'installation : _____				RFQ
SUR MESURE	Crochets optionnels situés à l'arrière du dossier (2 crochets)				RFQ
SUR MESURE	Housse robuste pour fauteuil roulant, grand format				RFQ
SUR MESURE	Poignées de transfert (la paire)	Sélectionner une plage de hauteur :	125 - 205 mm / 5 - 8 po	150 - 230 mm / 6 - 9 po	RFQ

▼ Les options sur mesure et accessoires ci-dessous ne sont pas conformes à la norme ISO 7176-19

SUR MESURE	Dossier rabattable facilitant le rangement et le transport – compatible avec les dossiers inclinables				RFQ
SUR MESURE	Bascule antérieure motorisée				RFQ
SUR MESURE	Caméra de recul avec un écran de 125 mm / 5 po				RFQ
SUR MESURE	Rétroviseur	Côté gauche	Côté droit		RFQ
SUR MESURE	Grande boîte de repose-pied	Length: _____	Width: _____	(Veuillez contacter le SAC pour les grandeurs offertes.)	RFQ
SUR MESURE #1	Autres demandes personnalisées. Veuillez préciser dans la section des notes ci-dessous.				RFQ
SUR MESURE #2	Autres demandes personnalisées. Veuillez préciser dans la section des notes ci-dessous.				RFQ



73. NOTES / DÉTAILS SUR BESOINS SPÉCIAUX

A large, empty rectangular box intended for handwritten or typed notes and details regarding special requirements.